

Izjava o svojstvima za građevni proizvod StoColl KM



Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda	PROD0616 StoColl KM
Namjena	na otvorenom i u zatvorenom
Proizvođač	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sustav/i za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava	Sustav 2+
Usklađena norma	EN 12004 Mort koji sadrži cement za keramičke pločice i ploče
Prijavljeno tijelo	MPA NRW NB 0432 proveo je inicijalni pregled tvornice i tvorničkih kontrola proizvoda te kontinuirani nadzor, procjenu i vrednovanje tvorničkih kontrola proizvoda u skladu sa sustavom 2+ te izdao potvrdu o sukladnosti.
Europska tehnička ocjena	nije relevantno
Odgovarajuća tehnička dokumentacija	nije relevantno
Objavljeno svojstvo	

Bitna obilježja	Učinak	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A2-s1, d0	EN 12004:2012
Vlačna čvrstoća pri prijanjanju za beton	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2012
Oslobađanje opasnih tvari	NPD	EN 12004:2012
Čvrstoća prijanjanja	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Nakon skladištenja na suhom	EN 12004:2012
Čvrstoća prijanjanja	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Nakon nakupljanja vode	EN 12004:2012
Čvrstoća prijanjanja	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Nakon skladištenja na toplom	EN 12004:2012
Čvrstoća prijanjanja	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Nakon skladištenja uz izmjenu smrzavanja i otapanja	EN 12004:2012

NPD = no performance determined

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Za izradu ove Izjave o svojstvima odgovoran je jedino proizvođač.

Potpisao za proizvođača i u ime proizvođača:



03.11.2017
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Dr. Eike Messow/ Voditelj odjela dijeljenih usluga

Dodatak: sigurnosno tehnički listić



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

01-0254-1

16

NB 0432

PROD0616 StoColl KM
EN 12004 Mort koji sadrži cement za keramičke pločice i ploče
na otvorenom i u zatvorenom

Reakcija na požar	A2-s1, d0
Vlačna čvrstoća pri prijanjanju za beton	≥ 0,5 N/mm ²
Oslobađanje opasnih tvari	NPD
Čvrstoća prijanjanja	≥ 0,5 N/mm ² Nakon skladištenja na suhom
Čvrstoća prijanjanja	≥ 0,5 N/mm ² Nakon nakupljanja vode
Čvrstoća prijanjanja	≥ 0,5 N/mm ² Nakon skladištenja na toplom
Čvrstoća prijanjanja	≥ 0,5 N/mm ² Nakon skladištenja uz izmjenu smrzavanja i otapanja