

Tehnički list

Sto-Glasfasergewebe G

Armatura tkanina otporna na lužine



Karakteristika

Primjena

- izvana
- kao armaturna tkanina u sustavima fasadne izolacije s tvrdim oblogama od primjerice prirodnog kamena, fine kamenine, staklenog mozaika i klinkera

Svojstva

- visoka vlačna čvrstoća
- nepomično
- visoka otpornost na lužine
- ne sadrži omekšivače

Format

- širina petlje: 7 x 8 mm
- širina valjka: 110 cm

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Plošna težina	ETAG 004-2013 / Dodatak C.3,1	> 210 g/m ²	
Širina petlje	ETAG 004-2013 / Dodatak C.3,3	7,0 mm	
Čvrstoća na kidanje, stanje po dopremi	ETAG 004 / 5.6.7.1.1	> 2.400 N/50mm	
Preostala čvrstoća na kidanje nakon starenja	ETAG 004 / 5.6.7.1.2	> 1.200 N/50mm	Skladištenje u otopini ETAG
Preostala čvrstoća na kidanje nakon starenja	Obavijest Njemačkog instituta za građevinsku tehniku (IFB) ISSN0172-3006	> 1.300 N/50mm	Skladištenje u NaOH 5%-no

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

Zahtjevi

-

Tehnički list

Sto-Glasfasergewebe G

Uporaba

Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja
	pri preklapanju od 10 cm	1,00 m/m ²
Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.		

Aplikacija

Armaturnu tkaninu položite u gornju trećinu još vlažnog armirnog sloja tako da ne nastanu mjehurići niti nabori. Zagladite površinu. Spojevi tkanine moraju se preklapati najmanje 10 cm. Žute rubne crte služe kao oznake za preklapanje.

Na završetku podnožja ostrim nožem odrežite armaturnu tkaninu na donjem rubu letvice Sto-Sockelleiste.

Po potrebi prođite armaturnom tkaninom po uglovima i prozorskim nišama.

Na otvorima na zgradi (npr. prozorske i vratne niše) sa stupovima Sto-Armierungspfeilen, kutnicima Sto-Sturzeckwinkeln ili vrpčama tkanine (min. 20 x 40 cm) obavite dijagonalno armiranje.

Ako je tkanina urezana primjerice u području sidara skele, upotrijebite dodatnu vrpču tkanine preko ureza. Tkaninu obrađujte pažljivo kako je tijekom obrade ne biste oštetili.

Dobavljanje

Ton boje bijela sa žutim oznakama

Ambalaža Valjak

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite na suhom i zaštićeno od mraza. Zaštitite od vrućine i izravnog sunčeva zračenja.

Označavanje

Proizvodna skupina Armaturna tkanina

Sigurnost Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!

Tehnički list

Sto-Glasfasergewebe G

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Međutim, ne oslobađaju korisnika od potrebe da na vlastitu odgovornost provjeri valjanost i korištenje.

Primjene, koje se ne spominju jednoznačno u ovom tehničkom listu, smiju uslijediti tek nakon odobrenja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. To posebno vrijedi za kombinacije s drugim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Kovinska 4/a, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
Telefaks: +385 1 3473 330
info.hr@sto.com