

Tehnički list

Sto-Wandhalter Edelstahl GP

Element podkonstrukcije u fasadama StoVentec



Karakteristika

Primjena

- za izradu kliznih točaka za prihvaćanje opterećenja vjetrom iz fasadnog sustava
- po potrebi se treba predložiti statička potvrda za objekt

Svojstva

- ima dvije duguljaste rupe
- za pričvršćenje profila Sto-Aluminium T i L
- od oplemenjenog čelika, br. mat. 1.4301 razred čvrstoće S235 prema normi EN 10088-2, tolerancija prema normi EN ISO 9445
- integrirana sveobuhvatna stezna opruga
- debljina materijala: 1,5 mm (izbočine 50 - 300 mm) ili 2,5 mm (izbočine 50 - 600 mm)

Format

- rupe za pričvrsnice: 11 x 15 mm, dvaput 7 mm, dvaput 7 x 12 mm
- visina: 90 mm

Posebnosti/napomene

- ostale duljine zidnih nosača na upit

Podloga

Zahtjevi Podloga mora biti čvrsta, suha, čista i nosiva.

Pripreme Provjerite nosivost postojećih podloga.

Dimenzije fasade (vodoravno/okomito) u odnosu na moguće neravnine podloge za sidrenje i iz toga proizašle različite izbočine zidnih držača. Kod postojećih zgrada (ako nisu od armiranog betona) potrebni su izvlačni dijelovi za pričvrsnice.

Uporaba

Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja
	prema statici	
Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje		

Tehnički list

Sto-Wandhalter Edelstahl GP

valja po potrebi odrediti na objektu.

Aplikacija

sidri se u podlozi

umjeravanje (vodoravno/okomito) i montaža (bušenje / uvrtanje vijaka) zidnih nosača od oplemenjenog čelika sa statički definiranim pričvrsnim sredstvima (vijci, pričvrsnice, sidra i sl.).

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Izbušene rupe treba propuhati.
Kod primjene pocinčanih vijaka s pričvrsnicama na glave vijaka valja nanijeti antikorozivni zaštitni sloj. Klizne točke valja pričvrstiti po sredini duguljaste rupe (vijak/zakovica).
Fiksne točke valja pričvrstiti u okrugloj rupi (vijak/zakovica). Za osovinske razmake (vodoravno/okomito) valja obratiti pažnju na statičke podatke (ako su izrađeni) plana postavljanja.

Zidni držači Sto-Wandhalter Edelstahl (1,5 mm / 2,5 mm) imaju certifikat instituta Passivhaus Institut Darmstadt kao sredstva s „malo toplinskih mostova“ – u kombinaciji sa Sto-Thermoblock-Element.

Dobavljanje

Ambalaža

Karton

Skladištenje

Uvjeti skladištenja

Nemojte opterećivati robu.

Stručna mišljenja / dopuštenja

ETA-17/0406

StoVentec R
Europsko tehničko dopuštenje

Certificate - Declaration of conformity- in accordance with approval Z-30.36

Podkonstrukcija za ovješene ventilirane fasade

Passive house certificate - StoR 1,5 - 0248fa03 and StoR 2,5 - 0249fa03

Podkonstrukcija za priključak sa slabim toplinskim mostovima
Provjera nepostojanja toplinskih mostova

Označavanje

Proizvodna skupina

Pribor za ovješene ventilirane fasade

Sigurnost

Ovaj je proizvod tvorevina. Nije potrebna izrada sigurnosno-tehničkog lista u skladu s Uredbom REACH (EZ) br. 1907/2006, Prilog II.
Pobliže informacije možete pronaći na stranici www.sto.de u rubrici

Tehnički list

Sto-Wandhalter Edelstahl GP

Fachhandwerker / REACH.

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Međutim, ne oslobađaju korisnika od potrebe da na vlastitu odgovornost provjeri valjanost i korištenje.

Primjene, koje se ne spominju jednoznačno u ovom tehničkom listu, smiju uslijediti tek nakon odobrenja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. To posebno vrijedi za kombinacije s drugim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Kovinska 4/a, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
Telefaks: +385 1 3473 330
info.hr@sto.com