

Izjava o svojstvima za građevni proizvod StoColl FM-K



Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda	PROD3130 StoColl FM-K
Namjena	na zidovima, stupovima i pregradama u vanjskom i unutarnjem području
Proizvođač	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sustav/i za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava	Sustav 2+
Usklađena norma	EN 998-2 običan zidarski mort
Prijavljeno tijelo	MPA Bremen NB 1075 proveo je inicijalni pregled tvornice i tvorničkih kontrola proizvoda te kontinuirani nadzor, procjenu i vrednovanje tvorničkih kontrola proizvoda u skladu sa sustavom 2+ te izdao potvrdu o sukladnosti.
Europska tehnička ocjena	nije relevantno
Odgovarajuća tehnička dokumentacija	nije relevantno
Objavljeno svojstvo	

Bitna obilježja	Učinak	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A1	EN 998-2:2010
Upijanje vode	$C \leq 0,40 \text{ kg/m}^2\text{min}^{0,5}$	EN 998-2:2010
Propuštanje vodene pare	15 - 35 (vrijednost iz tablice)	EN 998-2:2010
Trajnost	NPD	EN 998-2:2010
Opasne tvari	NPD	EN 998-2:2010
Toplinska vodljivost	$\leq 0,83 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ za P=60 %	EN 998-2:2010
Toplinska vodljivost	$\leq 0,93 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ za P=90 %	EN 998-2:2010
Udio klorida	< 0,01 %	EN 998-2:2010
Tlačna čvrstoća (kategorija)	M10	EN 998-2:2010
Čvrstoća prijanjanja	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$	EN 998-2:2010

NPD = no performance determined

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Za izradu ove Izjave o svojstvima odgovoran je jedino proizvođač.

Potpisao za proizvođača i u ime proizvođača:

26.01.2018
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Dr. Eike Messow/ Voditelj odjela dijeljenih usluga

Dodatak: sigurnosno tehnički listić



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0239-2

15

NB 1075

PROD3130 StoColl FM-K
EN 998-2 običan zidarski mort

na zidovima, stupovima i pregradama u vanjskom i unutarnjem području

Reakcija na požar	A1
Upijanje vode	$C \leq 0,40 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{min}^{0,5}$
Toplinska vodljivost	$\leq 0,83 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ za P=60 % $\leq 0,93 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ za P=90 %
Trajnost	NPD
Propuštanje vodene pare	15 - 35 (vrijednost iz tablice)
Opasne tvari	NPD
Udio klorida	< 0,01 %
Tlačna čvrstoća (kategorija)	M10
Čvrstoća prijanjanja	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$