



Izjava o svojstvima za građevni proizvod

StoLevell Duo

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda

PROD0078 StoLevell Duo
normalan mort za žbukanje (GP) CS IV
Za broj šarže vidi otisak na ambalaži

Namjena/namjene

Na zidovima, stropovima, stupovima i pregradama u vanjskom i unutarnjem području

Proizvođač

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP)

sustav 4 (reakcija na požar)
sustav 4 (vrijedi za sve ostale "Bitne značajke" u tablici)

Usklađena norma

EN 998-1:2016

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela

nije relevantno

Europski dokument za ocjenjivanje

nije relevantno

Europska tehnička ocjena

nije relevantno

Tijelo za tehničko ocjenjivanje

nije relevantno

Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija

nije relevantno

Objavljena svojstva

Bitna obilježja	Učinak	Sustav AVCP	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A2-s1, d0	sustav 4	EN 998-1:2016
Upijanje vode	W 1		EN 998-1:2016
Vlačna čvrstoća pri prijanjanju za beton	$\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$ / obrazac napuknuća B		EN 998-1:2016
Trajnost	NPD		EN 998-1:2016
Opasne tvari	NPD		EN 998-1:2016
Koeficijent otpora difuziji vodene pare μ	≤ 25		EN 998-1:2016
Toplinska vodljivost	$\leq 0,45 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ za P=50 %		EN 998-1:2016
Toplinska vodljivost	$\leq 0,49 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ za P=90 %		EN 998-1:2016

NPD = no performance determined

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

05.08.2020
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Francisco Ramos / Voditelj poslovnih jedinica Fasada i Interijeri

Dodatak: sigurnosno tehnički listić

Aktualnu verziju izjave o svojstvima možete elektronički otvoriti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0086-4

07

PROD0078 StoLevel Duo

EN 998-1:2016 normalan mort za žbukanje (GP) CS IV

Na zidovima, stropovima, stupovima i pregradama u vanjskom i unutarnjem području

Reakcija na požar	A2-s1, d0
Upijanje vode	W 1
Koeficijent otpora difuziji vodene pare μ	≤ 25
Toplinska vodljivost	$\leq 0,45 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ za P=50 %Vrijednost iz tablice
	$\leq 0,49 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ za P=90 %Vrijednost iz tablice
Vlačna čvrstoća pri prijanjanju za beton	$\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$ / obrazac napuknuća B
Trajnost	NPD
Opasne tvari	NPD