

# Izjava o svojstvima za građevni proizvod StoBrick Sandig



<b>Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda</b>	PROD3258 StoBrick Sandig
<b>Namjena</b>	za zidne oplata u interijerima i eksterijerima
<b>Proizvođač</b>	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
<b>Sustav/i za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava</b>	sustav 4
<b>Usklađena norma</b>	EN 14411 Keramičke pločice i ploče
<b>Prijavljeno tijelo</b>	nije relevantno
<b>Europska tehnička ocjena</b>	nije relevantno
<b>Odgovarajuća tehnička dokumentacija</b>	nije relevantno

## Objavljeno svojstvo

Bitna obilježja	Učinak	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A1(fl)	EN 14411:2012
Trajnost	Položeno u slučaju primjene u interijerima	EN 14411:2012
Trajnost	Položeno u slučaju primjene u eksterijerima: otpornost na promjenu vremena između smrzavanja i topljenja	EN 14411:2012
Čvrstoća prianjanja	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> Mort koji sadrži cement, tip C1	EN 14411:2012
Otpornost na promjene temperature	Položeno	EN 14411:2012

*NPD = no performance determined*

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Za izradu ove Izjave o svojstvima odgovoran je jedino proizvođač.

Potpisao za proizvođača i u ime proizvođača:



03.11.2017  
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Dr. Eike Messow/ Voditelj odjela dijeljenih usluga

Dodatak: sigurnosno tehnički listić

	<b>Sto SE &amp; Co. KGaA</b> Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen	
	<b>01-0278-1</b>	<b>17</b>
<b>PROD3258 StoBrick Sandig</b> <b>EN 14411 Keramičke pločice i ploče</b> za zidne oplata u interijerima i eksterijerima		
Reakcija na požar	A1(fl)	
Trajnost	Položeno u slučaju primjene u interijerima	
Trajnost	Položeno u slučaju primjene u eksterijerima: otpornost na promjenu vremena između smrzavanja i topljenja	
Čvrstoća prijanjanja	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> Mort koji sadrži cement, tip C1	
Otpornost na promjene temperature	Položeno	