



Izjava o svojstvima za građevni proizvod StoBrick used look

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda	PROD4092 StoBrick used look Keramičke pločice i ploče <i>Za broj šarže vidi otisak na ambalaži</i>
Namjena/namjene	za zidne oplata u interijerima i eksterijerima
Proizvođač	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP)	sustav 4 (reakcija na požar) sustav 4 (vrijedi za sve ostale "Bitne značajke" u tablici)
Usklađena norma	EN 14411:2016
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela	NPD
Europski dokument za ocjenjivanje	nije relevantno
Europska tehnička ocjena	nije relevantno
Tijelo za tehničko ocjenjivanje	nije relevantno
Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija	nije relevantno

Objavljena svojstva

Bitna obilježja	Učinak	Sustav AVCP	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A1(fl)	sustav 4	EN 14411:2016
Trajnost	Položeno u slučaju primjene u interijerima		EN 14411:2016
Trajnost	Položeno u slučaju primjene u eksterijerima: otpornost na promjenu vremena između smrzavanja i topljenja		EN 14411:2016
Čvrstoća prijanjanja	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Mort koji sadrži cement, tip C1		EN 14411:2016
Otpornost na promjene temperature	Položeno		EN 14411:2016

NPD = no performance determined

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

16.11.2018
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Dr. Eike Messow/ Voditelj odjela dijeljenih usluga

Dodatak: sigurnosno tehnički listić
Aktualnu verziju izjave o svojstvima možete elektronički otvoriti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0310-1

18

PROD4092 StoBrick used look
EN 14411:2016 Keramičke pločice i ploče
 za zidne oplata u interijerima i eksterijerima

Reakcija na požar	A1(fI)
Trajnost	Položeno u slučaju primjene u interijerima
Trajnost	Položeno u slučaju primjene u eksterijerima: otpornost na promjenu vremena između smrzavanja i topljenja
Čvrstoća prijanjanja	≥ 0,5 N/mm ² Mort koji sadrži cement, tip C1
Otpornost na promjene temperature	Položeno