

Tehnički list

StoSeal P 305

Prianjajući temeljni premaz za StoSeal F 355 i
StoSeal F 505



Karakteristika

Primjena	• za osiguranje čvrstog i trajnog spoja brtvila za spojnice i bočne strane spojnice
Svojstva	• dobro prianjanje za podlogu
Posebnosti/napomene	• za obloge PUR i neupijajuće podloge

Uporaba

Aplikacija

Nerazrijeđene prianjajući temeljni premaz kistom nanosite na stranu spojnice ravnomjerno i ne u predebelom sloju.

Potrošnja oko 0,01 l/m

Potom ugradite Sto-Hinterfüllprofil.

Nakon provjetravanja od 10 minuta (StoSeal P 305) (+23 °C) ugradite StoSeal F 355 ili StoSeal F 505.

Dobavljanje

Ambalaža limenka

Broj artikla	Oznaka	Pakiranje
01828-002	StoSeal P 305	1 piece Kanistar

Označavanje

Sigurnost Ovaj je proizvod opasan.
Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!

Tehnički list

StoSeal P 305

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom tehničkom listiću služe za osiguravanje uobičajenog korištenja odn. uobičajene uporabne prikladnosti i temelje se na našim znanjima i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom listu s tehničkim podacima smiju uslijediti tek nakon savjetovanja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H
Podružnica za proizvodnju,
trgovinu i usluge
Kovinska 4/a, HR-10090 Zagreb
Telefon: +385 1 3499 555