

Tehnički list

StoPrim Butyl

Temeljni premaz za poboljšanje prijanjanja
butilnih vrpca



Karakteristika

Primjena	• izvana • za grundiranje i povećanje prijanjanja butilnih vrpca na upijajućim i poroznim podlogama kao što su ploče od mekih drvenih vlakana, drvene ploče, iverice ili gipsvlaknaste ploče te na betonu, zidu, vapnencu, žbuci i poroznom betonu
-----------------	---

Svojstva	• sadrži otapala • oblikovanje ljepljivog filma • otporno na vlagu • spremno za primjenu
-----------------	---

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća		0,75 g/cm ³	
Postojanost na temperaturu		-20 - 80 °C	
Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.			

Podloga

Zahtjevi	Stabilna, ravna, suha podloga - bez tvari koje ograničavaju vezanje (npr. mast, prljavština).
-----------------	---

Uporaba

Temperatura pri uporabi	najniža temperatura podloge i zraka: +5 °C najviša temperatura podloge i zraka: +30 °C
--------------------------------	---

Priprema materijala	Nanesite nerazrijeđeno.
----------------------------	-------------------------

Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja	
	ovisno o podlozi	0,15 - 0,25	l/m ²

Tehnički list

StoPrim Butyl

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.

Aplikacija

nanošenje

Po širini butilne vrpce koju treba nalijepiti kistom ravnomjerno nanosite jedan sloj. Na jako upijajućim podlogama preporučujemo dvostruko nanošenje.

Treba izbjegavati onečišćenja na otvorenom sloju ljepila.

Nakon vremena prozračivanja (vidi odlomak Sušenje) postavite butilnu vrpcu.

Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade

Proizvod se suši fizikalno isparavanjem vode.

Vrijeme prozračivanja ovisi o debljini sloja i temperaturi okoline te pri 20 °C iznosi otprilike 10 minuta. Kod veće vlažnosti zraka i/ili niže temperature sušenje se odgovarajuće usporava. To se odnosi i na lagano vlažne i jako upijajuće podloge.

Čišćenje alata

Nakon uporabe odmah očistite proizvodom StoFluid AF.

Dobavljanje

Ton boje

žuto do smečkasto

Skladištenje

Uvjeti skladištenja

Skladištite dobro zatvoreno, zaštićeno od mraza, na suhom i hladnom mjestu.

Trajanje skladištenja

12 mjeseci od datuma proizvodnje u zatvorenoj originalnoj ambalaži.

Označavanje

Proizvodna skupina

Pribor za ETICS

Sigurnost

Ovaj se proizvod mora označiti u skladu s aktualnom EZ UREDBA. Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list! Sigurnosne napomene odnose se na neobrađeni proizvod spreman za obradu.

Lako zapaljiva tekućina i para. Nadražuje kožu. Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost. Otrovnost za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati odvojeno od toplote, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Izbjegavajte udisanje para. Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom ili tuširanjem. AKO SE UDIŠE: premjestiti

Tehnički list

StoPrim Butyl

osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje. U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika. Sadržaj/spremnik otpremiti ovlaštenom poduzeću za zbrinjavanje otpada ili na komunalno sakupljalište.

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Međutim, ne oslobađaju korisnika od potrebe da na vlastitu odgovornost provjeri valjanost i korištenje.

Primjene, koje se ne spominju jednoznačno u ovom tehničkom listu, smiju uslijediti tek nakon odobrenja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. To posebno vrijedi za kombinacije s drugim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Kovinska 4/a, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
Telefaks: +385 1 3473 330
info.hr@sto.com