


Tehnički list

Sto-Schlagdübel T-Save UEZ-K 8/60

Učvršćivač izolacijskih ploča s europskim tehničkim dopuštenjem



Karakteristika

Primjena	• izvana • za beton te pune i rupičaste građevinske materijale, lagani šuplji beton te porozni beton, uporabna kategorija A, B, C, D, E
Svojstva	• optimizirano postavljanje za lagano zabijanje i dobru kvalitetu površine • brza montaža zahvaljujući prethodno montiranim čavlima • smanjen rizik od pucanja čavala uporabom spojnog materijala ojačanog vlaknima • Chi-vrijednost 0,000 W/K
Format	• Ø 8 mm • promjer diska: 60 mm

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Koeficijent prolaska topline usmjeren na točku (CHI vrijednost)	EOTA TR 25	0,000 W/K	Debljina izolacijskog materijala 60 do 260 mm
Nosivost tanjura tiple	EOTA TR 26	1,6 ND	
Krutost ploča	EOTA TR 26	0,6 kN/mm	

Ostale tehničke podatke možete naći u odgovarajućim dopuštenjima.

Podloga

Zahtjevi	Podloga mora biti dovoljno nosiva za uporabu pričvrsnica.
Pripreme	Izolacijske ploče postavite čvrsto spojene i poravnane na pripremljenu podlogu odozdo prema gore. Izolacijske ploče po potrebi izbrusite. Nakon što se ljepilo stvrdne, slijedi dodatno pričvršćenje izolacijskih ploča.

Uporaba

Temperatura pri uporabi	najniža temperatura podloge i zraka: 0 °C	
Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja

Tehnički list

Sto-Schlagdübel T-Save UEZ-K 8/60

	ovisno o objektu
	Za dokaz količina pričvrsnica po m ² valja izraditi plan izvedbe uz utvrđivanje statički potrebnih količina pričvrsnica ovisno o podlozi i kompozitnom sustavu za toplinsku izolaciju koji valja postaviti.
Nadogradnja slojeva	Prema dopuštenju odabranog kompozitnog sustava za toplinsku izolaciju
Aplikacija	dubina bušotine ≥ 40 mm, nazivna dubina sidrenja ≥ 30 mm, (svaki put u nosivoj podlozi), efektivna dubina sidrenja ≥ 25 mm Pričvrsnice se stavljaju u površinu izolacijske ploče kako pokazuju slike. U zidu svrdlom (Ø 8 mm) izbušite potrebne bušotine okomito na površinu izolacijskog materijala. Pune građevne materijale izbušite udarnim bušenjem, a rupičaste građevne materijale i porozni beton izbušite bez udarnog alata. Pri bušenju pazite da se nastala prašina iz bušotine ukloni aksijalnim pomacima amo-tamo (najmanje 3 x). Pri izradi bušotine valja se pridržavati propisanog razmaka između osi i ruba. Ne smije se povrijediti postojeća armatura. Pričvrsnicu utaknite u bušotinu tako da disk za pričvrsnice nalegne na površinu izolacijskog materijala. Predmontirani razuporni čavao čekićem zabijte u držak pričvrsnice. Glava razupornog čavla mora biti u ravnini s diskom za pričvrsnice. Valja provjeriti čvrst dosjed pričvrsnice.
Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade	Sljedeći premaz mora uslijediti najkasnije 6 tjedana nakon ugradnje pričvrsnice.
Napomene, preporuke, posebno, ostalo	Pribor: Sto-Dübelkombischeibe H
Dobavljanje	
Ton boje	disk za pričvrsnice: bijeli, čahura pričvrsnice: crna
Ambalaža	Karton
Skladištenje	
Uvjeti skladištenja	Čuvajte na suhom u originalnoj ambalaži

Tehnički list

Sto-Schlagdübel T-Save UEZ-K 8/60

Stručna mišljenja / dopuštenja

ETA-14/0400

Sto-Schlagdübel T-Save UEZ-K 8/60
Europsko tehničko dopuštenje

Označavanje

Proizvodna skupina

Pribor za ETICS

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Međutim, ne oslobađaju korisnika od potrebe da na vlastitu odgovornost provjeri valjanost i korištenje.

Primjene, koje se ne spominju jednoznačno u ovom tehničkom listu, smiju uslijediti tek nakon odobrenja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. To posebno vrijedi za kombinacije s drugim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Tehnički list

Sto-Schlagdübel T-Save UEZ-K 8/60

Verankerungsgrund	Rohdichteklasse [kN/dm ²]	Mindestdruck- festigkeit [N/mm ²]	Charakteristische Zugtragfähigkeit NRK [kN]	Bemerkungen
Beton ≥ C12/15 – C 50/60			0,9	
Kalksandvollstein, z. B. nach DIN 106, KS	≥ 1,8	12	0,9	Querschnitt durch Lochung senkrecht zur Lagerfläche um bis zu 15% gemindert
Mauerziegel, z. B. nach DIN 105, Mz	≥ 2,0	12	0,9	Querschnitt durch Lochung senkrecht zur Lagerfläche um bis zu 15% gemindert
Kalksandlochstein, z. B. nach DIN 106, KSL	≥ 1,4	12	0,75	Querschnitt durch Lochung senkrecht zur Lagerfläche um bis zu 15% und weniger als 50% gemindert gemindert Außenstegdick min. 20 mm
Hochlochziegel, z. B. nach DIN 105, HLz	≥ 1,6	12	0,75	Querschnitt durch Lochung senkrecht zur Lagerfläche mehr als 15% und weniger als 50% gemindert
Hautwerksporiger Leichtbeton, LAC	≥ 1,4	4	0,6	
Porenbeton EN 772-4, PP4	≥ 0,5	4	0,4	

Teilsicherheitsbeiwert der Dübeltragfähigkeit (sofern andere nationale Regelungen nicht vorhanden sind): γ_M = 2,0

Sto-Schlagdübel UEZ K-860_Tablica sidrenja

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Kovinska 4/a, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
Telefaks: +385 1 3473 330
info.hr@sto.com