


Tehnički list

StoSilent Profile Tape

Samoljepljiva specijalna vrpca za lijepljenje za CD-profile



Karakteristika

Primjena

- unutra
- za ovještene stropne i zidne konstrukcije u sustavu StoSilent Distance
- za zrakonepropusnu montažu akustične ploče na podkonstrukciju
- za zrakonepropusno brtvljenje mjesta na kojem se nalazi vijak
- za lijepljenje na finu rešetku ovještene ili naprijed postavljene metalne podkonstrukcije otporne na pritisak

Svojstva

- samoljepljivo
- velika rastezljivost
- sastava: elastomerna folija na bazi sistemskog kaučuka, sa samoljepljivim kaširanjem

Format

- duljina: 25 m
- 60 x 0,5 mm

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Reakcija na požar (klasa)	EN 13501-1	E	
Postojanost na temperaturu		-40 - 130 °C	
Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.			

Podloga

Zahtjevi

Podloga mora biti čvrsta, suha, čista, nosiva te slobodna od sintera, iscvjetavanja i sredstava za odvajanje.

Uporaba

Temperatura pri uporabi

Minimalna temperatura obrade i podloge: +12 °C, pri najviše 70 % relativne vlažnosti zraka, montaža nakon namještanja ravnotežne vlažnosti u prostoriji.

Tehnički list

StoSilent Profile Tape

Potrošnja	Uporaba	Približna potrošnja
		2,50 m/m ²
Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Precizne vrijednosti potrošnje uz isječke mogu se odrediti na objektu.		
Nadogradnja slojeva	metalna podkonstrukcija prema normi EN 13964 s nonius ovjesima; fina rešetka oblijepljena vrpcom StoSilent Profile Tape	
Aplikacija	lijepljenje na podkonstrukciju Samoljepljivu profilnu vrpcu nanosite na sredinu stražnje strane fine rešetke po cijeloj duljini, a pritom pazite da ne nastanu mjehurići niti nabori. Sve spojeve vrpce izradite dvostrukim rezom bez preklapanja. Materijal se može rezati skalpelom.	
Čišćenje alata	Nakon uporabe uklonite prašinu.	
Napomene, preporuke, posebno, ostalo	Pridržavajte se općih smjernica za obradu proizvođača Sto za sustave akustičnih ploča Sto. Mogu se nabaviti preko Sto SE & Co. KGaA. Montaža/premaz smije uslijediti tek nakon prethodnog upućivanja! Ako se fina rešetka prereže (npr. uslijed naknadnih stropnih montaža), napravite dodatne izmjene. Napomena o spojevima u sustavima akustičnih ploča: kako bi se mogao izjednačiti tlak između stropne šupljine i iskorištenog prostora, odgovarajućim stropnim otvorima ili otvorenom kružnom spojnicom osigurajte stražnju ventilaciju. Udio stropnog otvora trebao bi iznositi najmanje 0,8% stropne površine. To se u većini slučajeva postiže otvorenom kružnom spojnicom od 2 cm Valja preuzeti dilatacijske spojnice.	
Dobavljanje		
Ton boje	crna	
Ambalaža	Karton	
Skladištenje		
Uvjeti skladištenja	Skladištite na suhom i zaštićeno od mraza. Temperatura skladištenja: +5 °C do +25 °C.	

Tehnički list

StoSilent Profile Tape

Označavanje

Proizvodna skupina Akustični pribor

Sigurnost

Ovaj je proizvod tvorevina. Nije potrebna izrada sigurnosno-tehničkog lista u skladu s Uredbom REACH (EZ) br. 1907/2006, Prilog II. Poblje informacije možete pronaći na stranici www.sto.de u rubrici Fachhandwerker / REACH.

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Međutim, ne oslobađaju korisnika od potrebe da na vlastitu odgovornost provjeri valjanost i korištenje.

Primjene, koje se ne spominju jednoznačno u ovom tehničkom listu, smiju uslijediti tek nakon odobrenja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. To posebno vrijedi za kombinacije s drugim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Kovinska 4/a, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
Telefaks: +385 1 3473 330
info.hr@sto.com