

Izjava o svojstvima za građevni proizvod

Sto-Fossil Bavaria Yellow (NSF001)

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda	PROD3847 Sto-Fossil Bavaria Yellow (NSF001)
Namjena/namjene	ploča za oblaganje od prirodnog kamena za zidne i stropne oplata u interijeru i eksterijeru
Proizvođač	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP)	CWFT (reakcija na požar) sustav 3 (vrijedi za sve ostale "Bitne značajke" u tablici)
Usklađena norma	EN 1469:2015
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela	0780
Europski dokument za ocjenjivanje	nije relevantno
Europska tehnička ocjena	nije relevantno
Tijelo za tehničko ocjenjivanje	nije relevantno
Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija	nije relevantno

Objavljena svojstva

Bitna obilježja	Učinak	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A1	EN 1469:2015
Upijanje vode	NPD	EN 1469:2015
Propuštanje vodene pare	NPD	EN 1469:2015
Trajnost	13,5 MPa bez opterećenja izazvano promjenama zbog zamrzavanja i odmrzavanja (srednja vrijednost)	EN 1469:2015
Trajnost	12,5 MPa nakon 56 dana opterećenja izazvanog promjenama zbog zamrzavanja i odmrzavanja (srednja vrijednost)	EN 1469:2015
Opasne tvari	NPD	EN 1469:2015
Vlačna čvrstoća pri savijanju	10,2 MPa (donja očekivana vrijednost)	EN 1469:2015
Vlačna čvrstoća pri savijanju	13,5 MPa (srednja očekivana vrijednost)	EN 1469:2015
Kapilarno upijanje vode	NPD	EN 1469:2015
Gruba gustoća	NPD	EN 1469:2015
Otvorena poroznost	NPD	EN 1469:2015
Prekidno opterećenje na otvoru tipla	1100 N (d1 = 10 mm) (donja očekivana vrijednost)	EN 1469:2015
Prekidno opterećenje na otvoru tipla	1700 N (d1 = 10 mm) (srednja očekivana vrijednost)	EN 1469:2015
Prekidno opterećenje na otvoru tipla	450 N (d1 = 10 mm) (standardno odstupanje)	EN 1469:2015
Otpornost na toplinski šok	NPD	EN 1469:2015
Petrografski opis	NPD	EN 1469:2015

NPD = no performance determined

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

P.p. Francisco Ramos / Voditelj poslovnih jedinica Fasada i Interijeri

Preslika je obrađena elektroničkim putem i valjana je bez potpisa.

16.12.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Aktualnu verziju izjave o svojstvima možete elektronički otvoriti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0290-3

17

0780

PROD3847 Sto-Fossil Bavaria Yellow (NSF001)
EN 1469:2015 ploča za oblaganje od prirodnog kamena

za zidne i stropne oplata u interijeru i eksterijeru

Reakcija na požar	A1
Upijanje vode	NPD
Trajnost	13,5 MPa bez opterećenja izazvano promjenama zbog zamrzavanja i odmrzavanja (srednja vrijednost)
Trajnost	12,5 MPa nakon 56 dana opterećenja izazvanog promjenama zbog zamrzavanja i odmrzavanja (srednja vrijednost)
Vlačna čvrstoća pri savijanju	10,2 MPa (donja očekivana vrijednost)
Vlačna čvrstoća pri savijanju	13,5 MPa (srednja očekivana vrijednost)
Propuštanje vodene pare	NPD
Opasne tvari	NPD
Kapilarno upijanje vode	NPD
Otvorena poroznost	NPD
Prekidno opterećenje na otvoru tipla	1100 N (d1 = 10 mm) (donja očekivana vrijednost)
Prekidno opterećenje na otvoru tipla	1700 N (d1 = 10 mm) (srednja očekivana vrijednost)
Prekidno opterećenje na otvoru tipla	450 N (d1 = 10 mm) (standardno odstupanje)
Otpornost na toplinski šok	NPD
Petrografski opis	NPD