

Izjava o svojstvima za građevni proizvod

Sto-Fossil SKL (NSF004)

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda	PROD3850 Sto-Fossil SKL (NSF004)
Namjena/namjene	za zidne i stropne oplata u interijeru i eksterijeru
Proizvođač	VeroStone GmbH, Mergentheimer Straße, D-97268 Kirchheim
Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP)	sustav 3 (reakcija na požar) sustav 4 (vrijedi za sve ostale "Bitne značajke" u tablici)
Usklađena norma	EN 12057:2004
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela	BPS Wismar GmbH NB 0943
Europski dokument za ocjenjivanje	nije relevantno
Europska tehnička ocjena	nije relevantno
Tijelo za tehničko ocjenjivanje	nije relevantno
Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija	nije relevantno

Objavljena svojstva

Bitna obilježja	Učinak	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A1	EN 12057:2004
Propuštanje vodene pare	NPD	EN 12057:2004
Trajnost	6,8 MPa bez izmjene smrzavanja i otapanja (srednja vrijednost)	EN 12057:2004
Trajnost	6,8 MPa nakon 14 izmjena smrzavanja i otapanja (srednja vrijednost)	EN 12057:2004
Trajnost	7,7 MPa nakon 56 izmjena smrzavanja i otapanja (srednja vrijednost)	EN 12057:2004
Opasne tvari	NPD	EN 12057:2004
Toplinski otpor	NPD	EN 12057:2004
Čvrstoća na savijanje	6,37 MPa (donja očekivana vrijednost)	EN 12057:2004
Gruba gustoća	2,46 g/cm ³ (srednja vrijednost)	EN 12057:2004
Otvorena poroznost	8,0 % (srednja vrijednost)	EN 12057:2004
Otpornost na toplinski šok	NPD	EN 12057:2004
Emisija radioaktivnosti	NPD	EN 12057:2004
Izravna zvučna izolacija	NPD	EN 12057:2004
Otpornost mramora pri cikličkom opterećenju topline i vlagom	NPD	EN 12057:2004

NPD = no performance determined

VeroStone GmbH
Mergentheimer Straße
D-97268 Kirchheim

Izjava o svojstvima 0101-0294-2

Prema EU Uredbi o GP br. 305/2011

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

P.p. Francisco Ramos / Voditelj poslovnih jedinica Fasada i Interijeri

Preslika je obrađena elektroničkim putem i valjana je bez potpisa.

15.11.2023

VeroStone GmbH, Mergentheimer Straße, D-97268 Kirchheim

Aktualnu verziju izjave o svojstvima možete elektronički otvoriti na www.sto.com/ce.



VeroStone GmbH
Mergentheimer Straße
D-97268 Kirchheim

0101-0294-2

17

NB 0943

PROD3850 Sto-Fossil SKL (NSF004)

za zidne i stropne oplata u interijeru i eksterijeru

Reakcija na požar	A1
Trajnost	6,8 MPa bez izmjene smrzavanja i otapanja (srednja vrijednost)
Trajnost	6,8 MPa nakon 14 izmjena smrzavanja i otapanja (srednja vrijednost)
Trajnost	7,7 MPa nakon 56 izmjena smrzavanja i otapanja (srednja vrijednost)
Propuštanje vodene pare	NPD
Opasne tvari	NPD
Toplinski otpor	NPD
Čvrstoća na savijanje	6,37 MPa (donja očekivana vrijednost)
Gruba gustoća	2,46 g/cm ³ (srednja vrijednost)
Otvorena poroznost	8,0 % (srednja vrijednost)
Otpornost na toplinski šok	NPD
Emisija radioaktivnosti	NPD
Izravna zvučna izolacija	NPD
Otpornost mramora pri cikličkom opterećenju toplotom i vlagom	NPD