

Izjava o svojstvima za građevni proizvod

Sto-Fugenkitt WF

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda	PROD0125 Sto-Fugenkitt WF
Namjena/namjene	masa za brtvljenje za fasadne elemente masa za brtvljenje za unutarnje primjene, tip F-INT kondicioniranje: postupak A, nosivi materijal: mort M 2
Proizvođač	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP)	sustav 3 (reakcija na požar) sustav 3 (vrijedi za sve ostale "Bitne značajke" u tablici)
Usklađena norma	EN 15651-1:2012
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela	nije relevantno
Europski dokument za ocjenjivanje	nije relevantno
Europska tehnička ocjena	nije relevantno
Tijelo za tehničko ocjenjivanje	nije relevantno
Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija	nije relevantno

Objavljena svojstva

Bitna obilježja	Učinak	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	E	EN 15651-1:2012
Trajnost	položeno	EN 15651-1:2012
Prianjanje za podlogu	≤ 5 mm	EN 15651-1:2012
Gubitak volumena	≤ 45 %	EN 15651-1:2012
Elastičnost / ponašanje pri povlačenju nakon uranjanja u vodu (plastično)	≥ 25 % (Pri 23 °C)	EN 15651-1:2012
Oslobađanje kemikalija opasnih po zdravlje ili štetnih za okoliš	NPD	EN 15651-1:2012

NPD = no performance determined

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

P.p. Francisco Ramos / Voditelj poslovnih jedinica Fasada i Interijeri

Preslika je obrađena elektroničkim putem i valjana je bez potpisa.

17.05.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktualnu verziju izjave o svojstvima možete elektronički otvoriti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0101-0227-2

14

PROD0125 Sto-Fugenkitt WF**EN 15651-1:2012 masa za brtvljenje za fasadne elemente**

masa za brtvljenje za unutarnje primjene, tip F-INT

kondicioniranje: postupak A, nosivi materijal: mort M 2

Reakcija na požar	E
Trajnost	položeno
Prianjanje za podlogu	≤ 5 mm
Gubitak volumena	≤ 45 %
Elastičnost / ponašanje pri povlačenju nakon uranjanja u vodu (plastično)	≥ 25 % (Pri 23 °C)
Oslobađanje kemikalija opasnih po zdravlje ili štetnih za okoliš	NPD