

# Izjava o svojstvima za građevni proizvod

## Sto-Gabbro Super Dark (NSF013)



<b>Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda</b>	PROD3941 Sto-Gabbro Super Dark (NSF013)
<b>Namjena/namjene</b>	normalni mort za žbukanje - temeljna žbuka CS II za zidne i stropne oplata u interijeru i eksterijeru
<b>Proizvođač</b>	VeroStone GmbH, Willibaldstr. 38, D-85072 Eichstätt-Blumenberg
<b>Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP)</b>	sustav 4 (reakcija na požar) sustav 4 (vrijedi za sve ostale "Bitne značajke" u tablici)
<b>Usklađena norma</b>	EN 12057:2015
<b>Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela</b>	nije relevantno
<b>Europski dokument za ocjenjivanje</b>	nije relevantno
<b>Europska tehnička ocjena</b>	nije relevantno
<b>Tijelo za tehničko ocjenjivanje</b>	nije relevantno
<b>Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija</b>	nije relevantno

### Objavljena svojstva

Bitna obilježja	Učinak	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A1	EN 12057:2015
Upijanje vode	0,1 M% (srednja vrijednost)	EN 12057:2015
Propuštanje vodene pare	NPD	EN 12057:2015
Trajnost	33,1 MPa bez izmjene smrzavanja i otapanja (srednja vrijednost)	EN 12057:2015
Trajnost	34,4 MPa nakon 12 izmjena smrzavanja i otapanja (srednja vrijednost)	EN 12057:2015
Opasne tvari	NPD	EN 12057:2015
Toplinski otpor	NPD	EN 12057:2015
Čvrstoća na savijanje	30,2 MPa (donja očekivana vrijednost)	EN 12057:2015
Gruba gustoća	3,06 g/cm <sup>3</sup> (srednja vrijednost)	EN 12057:2015
Otvorena poroznost	0,34 % (srednja vrijednost)	EN 12057:2015
Otpornost na toplinski šok	NPD	EN 12057:2015
Petrografski opis	Gabbro	EN 12057:2015
Emisija radioaktivnosti	NPD	EN 12057:2015

*NPD = no performance determined*

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

P.p. Francisco Ramos / Voditelj poslovnih jedinica Fasada i Interijeri

Preslika je obrađena elektroničkim putem i valjana je bez potpisa.

**15.07.2022**

**Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen**

Aktualnu verziju izjave o svojstvima možete elektronički otvoriti na [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).



**Sto SE & Co. KGaA**  
Ehrenbachstraße 1  
D-79780 Stühlingen

0101-0304-1

18

**PROD3941 Sto-Gabbro Super Dark (NSF013)**  
**EN 12057:2015 normalni mort za žbukanje - temeljna žbuka CS II**  
za zidne i stropne oplata u interijeru i eksterijeru

Reakcija na požar	A1
Upijanje vode	0,1 M% (srednja vrijednost)
Trajnost	33,1 MPa bez izmjene smrzavanja i otapanja (srednja vrijednost)
Trajnost	34,4 MPa nakon 12 izmjena smrzavanja i otapanja (srednja vrijednost)
Propuštanje vodene pare	NPD
Opasne tvari	NPD
Toplinski otpor	NPD
Čvrstoća na savijanje	30,2 MPa (donja očekivana vrijednost)
Gruba gustoća	3,06 g/cm <sup>3</sup> (srednja vrijednost)
Otvorena poroznost	0,34 % (srednja vrijednost)
Otpornost na toplinski šok	NPD
Petrografski opis	Gabbro
Emisija radioaktivnosti	NPD