

Izjava o svojstvima za građevni proizvod

Sto-Weichfaserplatte 039 VHF



| | |
|--|---|
| Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda | PROD3210 Sto-Weichfaserplatte 039 VHF Ploče za fasadnu izolaciju od drvenih vlakana Za broj šarže vidi otisak na ambalaži |
| Namjena/namjene | Toplinsko-izolacijski proizvod za građevine |
| Proizvođač | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen |
| Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP) | sustav 3 (reakcija na požar) sustav 3 (vrijedi za sve ostale "Bitne značajke" u tablici) |
| Usklađena norma | EN13171:2012 + A1:2015 |
| Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela | MPA NRW NB 0432 |
| Europski dokument za ocjenjivanje | nije relevantno |
| Europska tehnička ocjena | nije relevantno |
| Tijelo za tehničko ocjenjivanje | nije relevantno |
| Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija | nije relevantno |

Objavljena svojstva

| Bitna obilježja | Učinak | Sustav AVCP | Usklađena tehnička specifikacija |
|--|---------------|-------------|----------------------------------|
| Reakcija na požar | E | sustav 3 | EN13171:2012 + A1:2015 |
| Upijanje vode | WS1,0 | | EN13171:2012 + A1:2015 |
| Propuštanje vodene pare | MU3 | | EN13171:2012 + A1:2015 |
| Opasne tvari | NPD | | EN13171:2012 + A1:2015 |
| Stupanj zvučne apsorpcije α_w | NPD | | EN13171:2012 + A1:2015 |
| Toplinski otpor | Vidi etiketu | | EN13171:2012 + A1:2015 |
| Tlačna čvrstoća (kategorija) | CS(10\Y)50 | | EN13171:2012 + A1:2015 |
| Čvrstoća na savijanje i vuču (klasa) | TR10 | | EN13171:2012 + A1:2015 |
| Nazivna vrijednost toplinske vodljivosti λ_b | 0,037 W/(m*K) | | EN13171:2012 + A1:2015 |
| Reakcija na tinjanje | NPD | | EN13171:2012 + A1:2015 |

NPD = no performance determined

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:



Dodatak: sigurnosno tehnički listić

Aktualnu verziju izjave o svojstvima možete elektronički otvoriti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0242-3

15

NB 0432

PROD3210 Sto-Weichfaserplatte 039 VHF
 Ploče za fasadnu izolaciju od drvenih vlakana
 Toplinsko-izolacijski proizvod za građevine

| | |
|--|---------------|
| Reakcija na požar | E |
| Upijanje vode | WS1,0 |
| Propuštanje vodene pare | MU3 |
| Opasne tvari | NPD |
| Stupanj zvučne apsorpcije α_w | NPD |
| Toplinski otpor | Vidi etiketu |
| Tlačna čvrstoća (kategorija) | CS(10\Y)50 |
| Čvrstoća na savijanje i vuču (klasa) | TR10 |
| Nazivna vrijednost toplinske vodljivosti λ_D | 0,037 W/(m*K) |
| Reakcija na tinjanje | NPD |