

Izjava o svojstvima za građevni proizvod

Sto-Weichfaserplatte M 042

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda	PROD1058 Sto-Weichfaserplatte M 042
Namjena/namjene	Ploče za fasadnu izolaciju od drvenih vlakana Toplinsko-izolacijski proizvod za građevine
Proizvođač	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP)	sustav 3 (reakcija na požar) sustav 3 (vrijedi za sve ostale "Bitne značajke" u tablici)
Usklađena norma	EN13171:2012 + A1:2015
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela	MPA Stuttgart NB 0672 MPA NRW NB 0432
Europski dokument za ocjenjivanje	nije relevantno
Europska tehnička ocjena	nije relevantno
Tijelo za tehničko ocjenjivanje	nije relevantno
Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija	nije relevantno

Objavljena svojstva

Bitna obilježja	Učinak	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	E	EN13171:2012 + A1:2015
Upijanje vode	WS1,0	EN13171:2012 + A1:2015
Propuštanje vodene pare	MU4	EN13171:2012 + A1:2015
Opasne tvari	NPD	EN13171:2012 + A1:2015
Stupanj zvučne apsorpcije α_w	NPD	EN13171:2012 + A1:2015
Stabilnost dimenzija pod određenim uvjetima temperature i vlažnosti	NPD	EN13171:2012 + A1:2015
Tlačna čvrstoća (kategorija)	CS(10\Y) 100	EN13171:2012 + A1:2015
Čvrstoća na savijanje i vuču (klasa)	TR10	EN13171:2012 + A1:2015
Nazivna vrijednost toplinske vodljivosti λ_0	0,040 W/(m*K)	EN13171:2012 + A1:2015
Reakcija na tinjanje	NPD	EN13171:2012 + A1:2015

NPD = no performance determined

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

P.p. Francisco Ramos / Voditelj poslovnih jedinica Fasada i Interijeri

Preslika je obrađena elektroničkim putem i valjana je bez potpisa.

25.07.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktualnu verziju izjave o svojstvima možete elektronički otvoriti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0101-0155-5

13

NB 0672
NB 0432

PROD1058 Sto-Weichfaserplatte M 042

Ploče za fasadnu izolaciju od drvenih vlakana

Toplinsko-izolacijski proizvod za građevine

Reakcija na požar	E
Upijanje vode	WS1,0
Propuštanje vodene pare	MU4
Opasne tvari	NPD
Stupanj zvučne apsorpcije α_w	NPD
Stabilnost dimenzija pod određenim uvjetima temperature i vlažnosti	NPD
Tlačna čvrstoća (kategorija)	CS(10\Y) 100
Čvrstoća na savijanje i vuču (klasa)	TR10
Nazivna vrijednost toplinske vodljivosti λ_D	0,040 W/(m*K)
Reakcija na tinjanje	NPD