

# Izjava o svojstvima za građevni proizvod

## Sto-Weichfaserplatte M 046

|                                                                             |                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda                         | PROD1061 Sto-Weichfaserplatte M 046                                                          |
| Namjena/namjene                                                             | Ploče za fasadnu izolaciju od drvenih vlakana<br>Toplinsko-izolacijski proizvod za građevine |
| Proizvođač                                                                  | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen                                       |
| Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP)              | sustav 3 (reakcija na požar)<br>sustav 3 (vrijedi za sve ostale "Bitne značajke" u tablici)  |
| Usklađena norma                                                             | EN13171:2012 + A1:2015                                                                       |
| Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela                                       | MPA Stuttgart NB 0672<br>MPA NRW NB 0432                                                     |
| Europski dokument za ocjenjivanje                                           | nije relevantno                                                                              |
| Europska tehnička ocjena                                                    | nije relevantno                                                                              |
| Tijelo za tehničko ocjenjivanje                                             | nije relevantno                                                                              |
| Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija | nije relevantno                                                                              |

### Objavljena svojstva

| Bitna obilježja                                                     | Učinak        | Usklađena tehnička specifikacija |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Reakcija na požar                                                   | E             | EN13171:2012 + A1:2015           |
| Upijanje vode                                                       | WS1,0         | EN13171:2012 + A1:2015           |
| Propuštanje vodene pare                                             | MU3           | EN13171:2012 + A1:2015           |
| Opasne tvari                                                        | NPD           | EN13171:2012 + A1:2015           |
| Stupanj zvučne apsorpcije $\alpha_w$                                | NPD           | EN13171:2012 + A1:2015           |
| Stabilnost dimenzija pod određenim uvjetima temperature i vlažnosti | NPD           | EN13171:2012 + A1:2015           |
| Tlačna čvrstoća (kategorija)                                        | CS(10\Y)150   | EN13171:2012 + A1:2015           |
| Čvrstoća na savijanje i vuču (klasa)                                | TR20          | EN13171:2012 + A1:2015           |
| Nazivna vrijednost toplinske vodljivosti $\lambda_0$                | 0,043 W/(m*K) | EN13171:2012 + A1:2015           |
| Reakcija na tinjanje                                                | NPD           | EN13171:2012 + A1:2015           |

NPD = no performance determined

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

P.p. Francisco Ramos / Voditelj poslovnih jedinica Fasada i Interijeri

Preslika je obrađena elektroničkim putem i valjana je bez potpisa.

25.07.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktualnu verziju izjave o svojstvima možete elektronički otvoriti na [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).

**Sto SE & Co. KGaA**

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

**0101-0159-5****13****NB 0672****NB 0432****PROD1061 Sto-Weichfaserplatte M 046**

Ploče za fasadnu izolaciju od drvenih vlakana

Toplinsko-izolacijski proizvod za građevine

|                                                                     |               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| Reakcija na požar                                                   | E             |
| Upijanje vode                                                       | WS1,0         |
| Propuštanje vodene pare                                             | MU3           |
| Opasne tvari                                                        | NPD           |
| Stupanj zvučne apsorpcije $\alpha_w$                                | NPD           |
| Stabilnost dimenzija pod određenim uvjetima temperature i vlažnosti | NPD           |
| Tlačna čvrstoća (kategorija)                                        | CS(10\Y)150   |
| Čvrstoća na savijanje i vuču (klasa)                                | TR20          |
| Nazivna vrijednost toplinske vodljivosti $\lambda_D$                | 0,043 W/(m*K) |
| Reakcija na tinjanje                                                | NPD           |