

# Izjava o svojstvima za građevni proizvod

## StoBrick 4000

**Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda** PROD5026 StoBrick 4000

**Namjena/namjene** Keramičke pločice i ploče  
za zidne oplata u interijerima i eksterijerima

### Proizvođač

**Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP)** sustav 4 (reakcija na požar)  
sustav 4 (vrijedi za sve ostale "Bitne značajke" u tablici)

**Usklađena norma** EN 14411:2012

**Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela** NPD

**Europski dokument za ocjenjivanje** nije relevantno

**Europska tehnička ocjena** nije relevantno

**Tijelo za tehničko ocjenjivanje** nije relevantno

**Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija** nije relevantno

### Objavljena svojstva

Bitna obilježja	Učinak	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A1	EN 14411:2012
Trajnost	položeno u slučaju primjene u interijerima	EN 14411:2012
Trajnost	položeno u slučaju primjene u eksterijerima: otpornost na promjenu vremena između smrzavanja i topljenja	EN 14411:2012
Čvrstoća prijanjanja	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Mort koji sadrži cement, tip C1	EN 14411:2012
Otpornost na promjene temperature	položeno	EN 14411:2012
Oslobađanje kadmija	NPD	EN 14411:2012
Oslobađanje olova	NPD	EN 14411:2012

*NPD = no performance determined*

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

P.p. Francisco Ramos / Voditelj poslovnih jedinica Fasada i Interijeri

Preslika je obrađena elektroničkim putem i valjana je bez potpisa.

13.03.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktualnu verziju izjave o svojstvima možete elektronički otvoriti na [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).



Sto SE & Co. KGaA  
Ehrenbachstraße 1  
D-79780 Stühlingen

0101-0399-1

23

**PROD5026 StoBrick 4000**  
**EN 14411:2012 Keramičke pločice i ploče**  
za zidne oplata u interijerima i eksterijerima

Reakcija na požar	A1
Trajnost	položeno u slučaju primjene u interijerima
Trajnost	položeno u slučaju primjene u eksterijerima: otpornost na promjenu vremena između smrzavanja i topljenja
Čvrstoća prijanjanja	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> Mort koji sadrži cement, tip C1
Otpornost na promjene temperature	položeno
Oslobađanje kadmija	NPD
Oslobađanje olova	NPD