

Izjava o svojstvima za građevni proizvod

StoCera 100

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda	PROD4629 StoCera 100
Namjena/namjene	Keramičke pločice i ploče za zidne obloge u interijeru i eksterijeru (skupina proizvoda prema EN 14411: Alb)
Proizvođač	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP)	sustav 4 (reakcija na požar) sustav 4 (vrijedi za sve ostale "Bitne značajke" u tablici)
Usklađena norma	EN 14411:2012
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela	nije relevantno
Europski dokument za ocjenjivanje	nije relevantno
Europska tehnička ocjena	nije relevantno
Tijelo za tehničko ocjenjivanje	nije relevantno
Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija	nije relevantno

Objavljena svojstva

Bitna obilježja	Učinak	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A1 _{fl}	EN 14411:2012
Trajnost	položeno u slučaju primjene u interijerima	EN 14411:2012
Trajnost	položeno u slučaju primjene u eksterijerima: otpornost na promjenu vremena između smrzavanja i topljenja	EN 14411:2012
Oslobađanje opasnih tvari	NPD	EN 14411:2012
Čvrstoća prijanjanja	0,5 N/mm ² Mort koji sadrži cement, tip C2	EN 14411:2012
Otpornost na promjene temperature	položeno	EN 14411:2012

NPD = no performance determined

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

P.p. Francisco Ramos / Voditelj poslovnih jedinica Fasada i Interijeri

Preslika je obrađena elektroničkim putem i valjana je bez potpisa.

20.09.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktualnu verziju izjave o svojstvima možete elektronički otvoriti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0101-0372-1

22

PROD4629 StoCera 100**EN 14411:2012 Keramičke pločice i ploče**

za zidne obloge u interijeru i eksterijeru (skupina proizvoda prema EN 14411: Alb)

Reakcija na požar	A1 _{fl}
Trajnost	položeno u slučaju primjene u interijerima
Trajnost	položeno u slučaju primjene u eksterijerima: otpornost na promjenu vremena između smrzavanja i topljenja
Oslobađanje opasnih tvari	NPD
Čvrstoća prijanjanja	0,5 N/mm ² Mort koji sadrži cement, tip C2
Otpornost na promjene temperature	položeno