

Izjava o svojstvima za građevni proizvod

StoColl Fix

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda	PROD0397 StoColl Fix
Namjena/namjene	masa za brtvljenje za fasadne elemente masa za brtvljenje spojnice za vanjske primjene tip F EXT-INT CC 12,5E kondicioniranje: postupak B nosivi materijal: anodizirani aluminij i mort M1 pripremna obrada sredstvom za prijanjanje V40 (aluminij) i V17 (mort M1)
Proizvođač	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP)	sustav 3 (reakcija na požar) sustav 3 (vrijedi za sve ostale "Bitne značajke" u tablici)
Usklađena norma	EN 15651-1:2012
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela	Ift Rosenheim GmbH NB 0757
Europski dokument za ocjenjivanje	nije relevantno
Europska tehnička ocjena	nije relevantno
Tijelo za tehničko ocjenjivanje	nije relevantno
Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija	nije relevantno

Objavljena svojstva

Bitna obilježja	Učinak	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	E	EN 15651-1:2012
Trajnost	položeno	EN 15651-1:2012
Prijanjanje za podlogu	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
Gubitak volumena	≤ 15 %	EN 15651-1:2012
Elastičnost / ponašanje pri povlačenju nakon uranjanja u vodu (plastično)	NF (bez zakazivanja na 23 °C)	EN 15651-1:2012
Elastičnost / ponašanje pri povlačenju u prednaponu nakon uranjanja u vodu (elastično)	NF (bez zakazivanja)	EN 15651-1:2012
Elastičnost nenosivih brtvila s niskim modulom u područjima s hladnom klimom	NPD (pri -30 °C)	EN 15651-1:2012
Elastičnost u prednaponu za nestrukturna spojna brtvila u područjima s hladnom klimom	NPD (pri -30 °C)	EN 15651-1:2012
Oslobađanje kemikalija opasnih po zdravlje ili štetnih za okoliš	ocijenjeno	EN 15651-1:2012

NPD = no performance determined

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

P.p. Francisco Ramos / Voditelj poslovnih jedinica Fasada i Interijeri

Preslika je obrađena elektroničkim putem i valjana je bez potpisa.

02.03.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktualnu verziju izjave o svojstvima možete elektronički otvoriti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0101-0220-1

14

NB 0757

PROD0397 StoColl Fix
EN 15651-1:2012 masa za brtvljenje za fasadne elemente

masa za brtvljenje spojnice za vanjske primjene

tip F EXT-INT CC 12,5E

kondicioniranje: postupak B

nosivi materijal: anodizirani aluminij i mort M1

priprema obrada sredstvom za prijanjanje V40 (aluminij) i V17 (mort M1)

Reakcija na požar	E
Trajnost	položeno
Prijanjanje za podlogu	≤ 3 mm
Gubitak volumena	≤ 15 %
Elastičnost / ponašanje pri povlačenju nakon uranjanja u vodu (plastično)	NF (bez zakazivanja na 23 °C)
Elastičnost / ponašanje pri povlačenju u prednaponu nakon uranjanja u vodu (elastično)	NF (bez zakazivanja)
Elastičnost nenosivih brtvila s niskim modulom u područjima s hladnom klimom	NPD (pri -30 °C)
Elastičnost u prednaponu za nestrukturna spojna brtvila u područjima s hladnom klimom	NPD (pri -30 °C)
Oslobađanje kemikalija opasnih po zdravlje ili štetnih za okoliš	ocijenjeno