

# Izjava o svojstvima za građevni proizvod

## StoColl Mineral HP

|                                                                             |                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda                         | PROD3263 StoColl Mineral HP                                                                                              |
| Namjena/namjene                                                             | normalan mort za žbukanje (GP) CS IV<br>na zidovima, stropovima, stupovima i pregradama u vanjskom i unutarnjem području |
| Proizvođač                                                                  | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen                                                                   |
| Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP)              | sustav 4 (reakcija na požar)<br>sustav 4 (vrijedi za sve ostale "Bitne značajke" u tablici)                              |
| Usklađena norma                                                             | EN 998-1:2016                                                                                                            |
| Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela                                       | MPA NRW NB 0432                                                                                                          |
| Europski dokument za ocjenjivanje                                           | nije relevantno                                                                                                          |
| Europska tehnička ocjena                                                    | nije relevantno                                                                                                          |
| Tijelo za tehničko ocjenjivanje                                             | nije relevantno                                                                                                          |
| Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija | nije relevantno                                                                                                          |

### Objavljena svojstva

| Bitna obilježja                           | Učinak                                         | Usklađena tehnička specifikacija |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|
| Reakcija na požar                         | A2-s1, d0                                      | EN 998-1:2016                    |
| Upijanje vode                             | W <sub>c</sub> 2                               | EN 998-1:2016                    |
| Vlačna čvrstoća pri prijanjanju za beton  | ≥ 0,25 N/mm <sup>2</sup> / obrazac napuknuća B | EN 998-1:2016                    |
| Trajnost                                  | NPD                                            | EN 998-1:2016                    |
| Opasne tvari                              | NPD                                            | EN 998-1:2016                    |
| Koeficijent otpora difuziji vodene pare μ | ≤ 25                                           | EN 998-1:2016                    |
| Toplinska vodljivost                      | ≤ 0,45 W/(m*K) za P=50 %                       | EN 998-1:2016                    |
| Toplinska vodljivost                      | ≤ 0,49 W/(m*K) za P=90 %                       | EN 998-1:2016                    |

NPD = no performance determined

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

P.p. Francisco Ramos / Voditelj poslovnih jedinica Fasada i Interijeri

Preslika je obrađena elektroničkim putem i valjana je bez potpisa.

09.04.2024

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Aktualnu verziju izjave o svojstvima možete elektronički otvoriti na [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).



Sto SE & Co. KGaA  
Ehrenbachstr. 1  
D-79780 Stühlingen

0101-0305-3

18

NB 0432

**PROD3263 StoColl Mineral HP**  
**EN 998-1:2016 normalan mort za žbukanje (GP) CS IV**

na zidovima, stropovima, stupovima i pregradama u vanjskom i unutarnjem području

|                                               |                                                                        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Reakcija na požar                             | A2-s1, d0                                                              |
| Upijanje vode                                 | W <sub>c</sub> 2                                                       |
| Koeficijent otpora difuziji vodene pare $\mu$ | $\leq 25$                                                              |
| Toplinska vodljivost                          | $\leq 0,45 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ za P=50 % vrijednost iz tablice |
| Toplinska vodljivost                          | $\leq 0,49 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ za P=90 % vrijednost iz tablice |
| Vlačna čvrstoća pri prijanjanju za beton      | $\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$ / obrazac napuknuća B                       |
| Trajnost                                      | NPD                                                                    |
| Opasne tvari                                  | NPD                                                                    |