Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Izjava o svojstvima 0103-2000-4

Prema EU Uredbi o GP br. 305/2011

Izjava o svojstvima za građevni proizvod StoCrete BE Haftbrücke

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda	PROD0420 StoCrete BE Haftbrücke
Namjena/namjene	EN 1504-3:2005 zamjenski proizvod za beton za statički relevantne sanacije ručni nanos morta (3.1) nadopuna poprečnog presjeka betoniranjem (3.2) povišenje armaturnog pokrova dodatnim mortom ili betonom vezanim cementom (7.1) zamjena za beton koji sadrži štetne tvari ili karbonizirani beton (7.2) EN 1504-7:2006 premazivanje armature premazima na načelu barijere (11.2)
Proizvođač	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP)	sustav 2+ (za primjenu u građevinama i inženjerskim konstrukcijama) sustav 3 (za namjenu koja podliježe propisima za reakcije na požar)
Usklađena norma	EN 1504-3 EN 1504-7:2006
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela	0921, 0767
Europski dokument za ocjenjivanje	nije relevantno
Europska tehnička ocjena	nije relevantno
Tijelo za tehničko ocjenjivanje	nije relevantno
Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija	nije relevantno

Objavljena svojstva

Bitna obilježja	Učinak	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	E	sustav 3 / EN 1504-3:2005
Opasne tvari	NPD	sustav 2+ / EN 1504-3
Sadržaj klorida	≤ 0,05 %	sustav 2+ / EN 1504-3
Oslobađanje opasnih tvari	NPD	sustav 2+ / EN 1504-7:2006
Temperatura stakliša	NPD	sustav 2+ / EN 1504-7:2006
Stisak	NPD	sustav 2+ / EN 1504-3
Otpor karbonatizacije	NPD	sustav 2+ / EN 1504-3
Antikorozivna zaštita	položeno	sustav 2+ / EN 1504-7:2006
Otpor smicanja	NPD	sustav 2+ / EN 1504-7:2006
Spriječeno skupljanje / otekline (dimenzijska stabilnost)	≥ 1,5 MPa u kombinaciji sa StoCrete BE Mörtel grob	sustav 2+ / EN 1504-3
Sposobnost prianjanja	≥ 1,5 MPa u kombinaciji sa StoCrete BE Mörtel grob	sustav 2+ / EN 1504-3
Kapilarno upijanje vode	NPD	sustav 2+ / EN 1504-3

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Izjava o svojstvima 0103-2000-4

Prema EU Uredbi o GP br. 305/2011

Toplinska kompatibilnost dio 1 zamrzavanje odmrzavanje	NPD u kombinaciji sa StoCrete BE Mörtel grob	sustav 2+ / EN 1504-3
Toplinska kompatibilnost dio 2 zahtjev za kišu i nevrijeme	≥ 1,5 MPa u kombinaciji sa StoCrete BE Mörtel grob	sustav 2+ / EN 1504-3
Toplinska kompatibilnost dio 4 izmjenični zahtjev za suhu toplinu	≥ 1,5 MPa u kombinaciji sa StoCrete BE Mörtel grob	sustav 2+ / EN 1504-3
Tlačna čvrstoća	Razred R 3	sustav 2+ / EN 1504-3
Modul elastičnosti	NPD	sustav 2+ / EN 1504-3

NPD = no performance determined

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

P.p. Francisco Ramos / Voditelj poslovnih jedinica Fasada i Interijeri

Preslika je obrađena elektroničkim putem i valjana je bez potpisa.

09.11.2026

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Aktualnu verziju izjave o svojstvima možete elektronički otvoriti na www.sto.com/ce.

CE

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0103-2000-4 **09** **0921, 0767**

PROD0420 StoCrete BE Haftbrücke

EN 1504-3:2005
zamjenski proizvod za beton za statički relevantne sanacije
ručni nanos morta (3.1)
nadopuna poprečnog presjeka betoniranjem (3.2)
povišenje armaturnog pokrova dodatnim mortom ili betonom vezanim cementom (7.1)
zamjena za beton koji sadrži štetne tvari ili karbonizirani beton (7.2)

EN 1504-7:2006
premazivanje armature premazima na načelu barijere (11.2)

Reakcija na požar	E
Opasne tvari	NPD
Sadržaj klorida	≤ 0,05 %
Oslobađanje opasnih tvari	NPD
Temperatura stakliša	NPD
Stisak	NPD
Otpor karbonatizacije	NPD
Antikorozivna zaštita	položeno
Otpor smicanja	NPD
Spriječeno skupljanje / otekline (dimenzijska stabilnost)	≥ 1,5 MPa u kombinaciji sa StoCrete BE Mörtel grob
Sposobnost prianjanja	≥ 1,5 MPa u kombinaciji sa StoCrete BE Mörtel grob
Kapilarno upijanje vode	NPD
Toplinska kompatibilnost dio 1 zamrzavanje odmrzavanje	NPD u kombinaciji sa StoCrete BE Mörtel grob
Toplinska kompatibilnost dio 2 zahtjev za kišu i nevrijeme	≥ 1,5 MPa u kombinaciji sa StoCrete BE Mörtel grob
Toplinska kompatibilnost dio 4 izmjenični zahtjev za suhu toplinu	≥ 1,5 MPa u kombinaciji sa StoCrete BE Mörtel grob
Tlačna čvrstoća	Razred R 3

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Izjava o svojstvima 0103-2000-4

Prema EU Uredbi o GP br. 305/2011

Modul elastičnosti	NPD