

Izjava o svojstvima za građevni proizvod

StoCrete PU 105

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda	PROD4515 StoCrete PU 105
Namjena/namjene	estrih mort od umjetne smole za primjenu u unutrašnjosti
Proizvođač	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP)	Sustav 3 (za primjene u interijerima koje podliježu propisima reakcije na požar) Sustav 4 (za primjene u interijerima)
Usklađena norma	EN 13813:2002
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela	NB 1508 (sustav 3)
Europski dokument za ocjenjivanje	nije relevantno
Europska tehnička ocjena	nije relevantno
Tijelo za tehničko ocjenjivanje	nije relevantno
Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija	nije relevantno
Objavljena svojstva	EN 13813: Proizvod se primjenjuje u sustavu za podne obloge: StoCrete PU 205 StoCrete PU 255 sastoji se od komponenti: StoCrete PU 105 StoCrete PU 255 StoCrete PU 205 StoCrete PU 290

Bitna obilježja	Učinak	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	B _{fl} - s1	sustav 3 / EN 13813:2002
Čvrstoća prijanjanja	≥ B 1,5	sustav 4 / EN 13813:2002
Stupanj zvučne apsorpcije α _w	NPD	sustav 4 / EN 13813:2002
Propusnost vode	w < 0,1 kg/(m ² x h ^{0,5})	sustav 4 / EN 13813:2002
Otpornost na habanje	≤AR0,5..	sustav 4 / EN 13813:2002
Kemijska otpornost	NPD	sustav 4 / EN 13813:2002
Oslobađanje korozivnih tvari	SR	sustav 4 / EN 13813:2002
Zvučna izolacija	NPD	sustav 4 / EN 13813:2002
Toplinska izolacija	NPD	sustav 4 / EN 13813:2002
Otpornost na udar	≥IR4	sustav 4 / EN 13813:2002

NPD = no performance determined

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

P.p. Francisco Ramos / Voditelj poslovnih jedinica Fasada i Interijeri

Preslika je obrađena elektroničkim putem i valjana je bez potpisa.

01.11.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktualnu verziju izjave o svojstvima možete elektronički otvoriti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-6109-3

20

NB 1508 (sustav 3)

PROD4515 StoCrete PU 105
EN 13813:2002

estrih mort od umjetne smole za primjenu u unutrašnjosti

Reakcija na požar	B _{fl} - s1
Čvrstoća prijanjanja	≥ B 1,5
Stupanj zvučne apsorpcije α_w	NPD
Propusnost vode	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$
Otpornost na habanje	≤ AR0,5
Kemijska otpornost	NPD
Oslobađanje korozivnih tvari	SR
Zvučna izolacija	NPD
Toplinska izolacija	NPD
Otpornost na udar	≥ IR4