

# Izjava o svojstvima za građevni proizvod

## StoCrete PU 205

<b>Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda</b>	PROD4510 StoCrete PU 205
<b>Namjena/namjene</b>	estrih mort od umjetne smole za primjenu u unutrašnjosti
<b>Proizvođač</b>	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
<b>Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP)</b>	Sustav 3 (za primjene u interijerima koje podliježu propisima reakcije na požar) Sustav 4 (za primjene u interijerima)
<b>Usklađena norma</b>	EN 13813:2002
<b>Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela</b>	1508
<b>Europski dokument za ocjenjivanje</b>	nije relevantno
<b>Europska tehnička ocjena</b>	nije relevantno
<b>Tijelo za tehničko ocjenjivanje</b>	nije relevantno
<b>Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija</b>	nije relevantno
<b>Objavljena svojstva</b>	EN 13813: Proizvod se primjenjuje u sustavu za podne obloge: StoCrete PU 105 StoCrete PU 205 sastoji se od komponenti: StoCrete PU 105 StoCrete PU 205 StoCrete PU 290

Bitna obilježja	Učinak	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	B <sub>fl</sub> - s1	sustav 3 / EN 13813:2002
Čvrstoća prijanjanja	≥ B 1,5	sustav 4 / EN 13813:2002
Stupanj zvučne apsorpcije $\alpha_w$	NPD	sustav 4 / EN 13813:2002
Propusnost vode	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$	sustav 4 / EN 13813:2002
Otpornost na habanje	≤AR0,5..	sustav 4 / EN 13813:2002
Kemijska otpornost	NPD	sustav 4 / EN 13813:2002
Oslobađanje korozivnih tvari	SR	sustav 4 / EN 13813:2002
Zvučna izolacija	NPD	sustav 4 / EN 13813:2002
Toplinska izolacija	NPD	sustav 4 / EN 13813:2002
Otpornost na udar	≥IR4	sustav 4 / EN 13813:2002

NPD = no performance determined

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Potpis Francisco Ramos

Preslika je obrađena elektroničkim putem i valjana je bez potpisa.

12.03.2026

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Aktualnu verziju izjave o svojstvima možete elektronički otvoriti na [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).



Sto SE & Co. KGaA  
Ehrenbachstr. 1  
D-79780 Stühlingen

0103-6110-4

20

1508

**PROD4510 StoCrete PU 205**  
**EN 13813:2002**

estrih mort od umjetne smole za primjenu u unutrašnjosti

Reakcija na požar	B <sub>fl</sub> - s1
Čvrstoća prianjanja	≥ B 1,5
Stupanj zvučne apsorpcije α <sub>w</sub>	NPD
Propusnost vode	w < 0,1 kg/(m <sup>2</sup> x h <sup>0,5</sup> )
Otpornost na habanje	≤AR0,5
Kemijska otpornost	NPD
Oslobađanje korozivnih tvari	SR
Zvučna izolacija	NPD
Toplinska izolacija	NPD
Otpornost na udar	≥IR4