

Izjava o svojstvima za građevni proizvod

StoCrete VM 630

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda	PROD1171 StoCrete VM 630	
Namjena/namjene	estrih mort od cementa za primjenu u interijerima	
Proizvođač	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen	
Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP)	Sustav 4 (za primjene u interijerima) Sustav 4 (za primjene u interijerima koje podliježu propisima reakcije na požar)	
Usklađena norma	EN 13813:2002	
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela		
Europski dokument za ocjenjivanje	nije relevantno	
Europska tehnička ocjena	nije relevantno	
Tijelo za tehničko ocjenjivanje	nije relevantno	
Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija	nije relevantno	
Objavljena svojstva	za StoCrete VM 630 uz StoCryl CP (temeljni premaz):	
Bitna obilježja	Učinak	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A1 u skladu s ODLUKOM 96/603/EZ, izmijenjeno ODLUKOM 2000/605/EZ i ODLUKOM 2003/424/EZ	sustav 4 / EN 13813:2002
Propuštanje vodene pare	NPD	sustav 4 / EN 13813:2002
Vlačna čvrstoća pri savijanju	F4	sustav 4 / EN 13813:2002
Stupanj zvučne apsorpcije α_w	NPD	sustav 4 / EN 13813:2002
Propusnost vode	NPD	sustav 4 / EN 13813:2002
Otpornost na habanje	NPD..Predviđena svrha uporabe proizvoda StoCrete VM 630 često jest kao mort za poravnavanje ispod cementnog morta StoCrete VM 640. Valja isključiti izravnu uporabu.	sustav 4 / EN 13813:2002
Kemijska otpornost	NPD	sustav 4 / EN 13813:2002
Oslobađanje korozivnih tvari	CT	sustav 4 / EN 13813:2002
Zvučna izolacija	NPD	sustav 4 / EN 13813:2002
Toplinska izolacija	NPD	sustav 4 / EN 13813:2002
Tlačna čvrstoća	C20	sustav 4 / EN 13813:2002

NPD = no performance determined

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

P.p. Francisco Ramos / Voditelj poslovnih jedinica Fasada i Interijeri

Preslika je obrađena elektroničkim putem i valjana je bez potpisa.

09.11.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktualnu verziju izjave o svojstvima možete elektronički otvoriti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-6066-1

10

PROD1171 StoCrete VM 630
EN 13813:2002

estrih mort od cementa za primjenu u interijerima

Reakcija na požar	A1 u skladu s ODLUKOM 96/603/EZ, izmijenjeno ODLUKOM 2000/605/EZ i ODLUKOM 2003/424/EZ
Vlačna čvrstoća pri savijanju	F4
Propuštanje vodene pare	NPD
Stupanj zvučne apsorpcije α_w	NPD
Propusnost vode	NPD
Otpornost na habanje	NPD Predviđena svrha uporabe proizvoda StoCrete VM 630 često jest kao mort za poravnavanje ispod cementnog morta StoCrete VM 640. Valja isključiti izravnu uporabu.
Kemijska otpornost	NPD
Oslobađanje korozivnih tvari	CT
Zvučna izolacija	NPD
Toplinska izolacija	NPD
Tlačna čvrstoća	C20