

Izjava o svojstvima za građevni proizvod

StoCrete VM 640

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda	PROD1172 StoCrete VM 640	
Namjena/namjene	estrih mort od cementa za primjenu u interijerima	
Proizvođač	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen	
Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP)	Sustav 3 (za primjene u interijerima koje podliježu propisima reakcije na požar)	
	Sustav 4 (za primjene u interijerima)	
Usklađena norma	EN 13813:2003	
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela	NB 0672 (sustav 3)	
Europski dokument za ocjenjivanje	nije relevantno	
Europska tehnička ocjena	nije relevantno	
Tijelo za tehničko ocjenjivanje	nije relevantno	
Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija	nije relevantno	
Objavljena svojstva	za StoCrete VM 640 uz StoCryl CP (temeljni premaz):	
Bitna obilježja	Učinak	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A1 _{fl}	sustav 3 / EN 13813:2003
Propuštanje vodene pare	NPD	sustav 4 / EN 13813:2003
Vlačna čvrstoća pri savijanju	F7	sustav 4 / EN 13813:2003
Stupanj zvučne apsorpcije α _w	NPD	sustav 4 / EN 13813:2003
Propusnost vode	NPD	sustav 4 / EN 13813:2003
Otpornost na habanje	AR0,5..	sustav 4 / EN 13813:2003
Kemijska otpornost	NPD	sustav 4 / EN 13813:2003
Oslobađanje korozivnih tvari	CT	sustav 4 / EN 13813:2003
Zvučna izolacija	NPD	sustav 4 / EN 13813:2003
Toplinska izolacija	NPD	sustav 4 / EN 13813:2003
Tlačna čvrstoća	C40	sustav 4 / EN 13813:2003

NPD = no performance determined

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

P.p. Francisco Ramos / Voditelj poslovnih jedinica Fasada i Interijeri

Preslika je obrađena elektroničkim putem i valjana je bez potpisa.

09.11.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktualnu verziju izjave o svojstvima možete elektronički otvoriti na www.sto.com/ce.

		Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen		
		0103-6067-1	10	NB 0672 (sustav 3)
PROD1172 StoCrete VM 640 EN 13813:2003 estrih mort od cementa za primjenu u interijerima				
Reakcija na požar	A1 _{fl}			
Vlačna čvrstoća pri savijanju	F7			
Propuštanje vodene pare	NPD			
Stupanj zvučne apsorpcije α_w	NPD			
Propusnost vode	NPD			
Otpornost na habanje	AR0,5			
Kemijska otpornost	NPD			
Oslobađanje korozivnih tvari	CT			
Zvučna izolacija	NPD			
Toplinska izolacija	NPD			
Tlačna čvrstoća	C40			