

# Izjava o svojstvima za građevni proizvod

## StoCryl BF 700

|                                                                             |                                                                                                                                                 |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda                         | PROD3803 StoCryl BF 700                                                                                                                         |                                  |
| Namjena/namjene                                                             | Proizvod za zaštitu površine – premaz<br>zaštita od prodiranja tvari (1.3)<br>regulacija sadržaja vlage (2.2)<br>rastući električni otpor (8.2) |                                  |
| Proizvođač                                                                  | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen                                                                                          |                                  |
| Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP)              | sustav 2+ (za primjenu u građevinama i inženjerskim konstrukcijama)<br><br>sustav 3 (za namjenu koja podliježe propisima za reakcije na požar)  |                                  |
| Usklađena norma                                                             | EN 1504-2:2004                                                                                                                                  |                                  |
| Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela                                       | NB 0921 (sustav 2+)<br>NB 0767 (sustav 3)                                                                                                       |                                  |
| Europski dokument za ocjenjivanje                                           | nije relevantno                                                                                                                                 |                                  |
| Europska tehnička ocjena                                                    | nije relevantno                                                                                                                                 |                                  |
| Tijelo za tehničko ocjenjivanje                                             | nije relevantno                                                                                                                                 |                                  |
| Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija | nije relevantno                                                                                                                                 |                                  |
| Objavljena svojstva                                                         | Proizvod se upotrebljava u kombinaciji sa StoCryl GW 100.                                                                                       |                                  |
| Bitna obilježja                                                             | Učinak                                                                                                                                          | Usklađena tehnička specifikacija |
| Reakcija na požar                                                           | B-s1, d0                                                                                                                                        | sustav 3 / EN 1504-2:2004        |
| Propuštanje vodene pare                                                     | Razred I                                                                                                                                        | sustav 2+ / EN 1504-2:2004       |
| Test isključivanja za procjenu prijanjanja                                  | ≥ 1,0 (0,7) N/mm²                                                                                                                               | sustav 2+ / EN 1504-2:2004       |
| Antistatičko ponašanje                                                      | NPD                                                                                                                                             | sustav 2+ / EN 1504-2:2004       |
| Rešetkasti rez                                                              | ≤ GT 2                                                                                                                                          | sustav 2+ / EN 1504-2:2004       |
| Stisak                                                                      | NPD                                                                                                                                             | sustav 2+ / EN 1504-2:2004       |
| Umjetni vremenski uvjeti                                                    | bez vidljivih grešaka                                                                                                                           | sustav 2+ / EN 1504-2:2004       |
| Linearno skupljanje                                                         | NPD                                                                                                                                             | sustav 2+ / EN 1504-2:2004       |
| Otpor na temperaturni šok                                                   | NPD                                                                                                                                             | sustav 2+ / EN 1504-2:2004       |
| Kapilarno upijanje vode i vodopropusnost                                    | w < 0,1 kg / (m² · h <sup>0,5</sup> )                                                                                                           | sustav 2+ / EN 1504-2:2004       |
| Koeficijent širenja topline                                                 | NPD                                                                                                                                             | sustav 2+ / EN 1504-2:2004       |
| Otpornost na kemikalije                                                     | NPD                                                                                                                                             | sustav 2+ / EN 1504-2:2004       |
| Opasne tvari                                                                | NPD                                                                                                                                             | sustav 2+ / EN 1504-2:2004       |
| Prianjanje na mokrom betonu                                                 | NPD                                                                                                                                             | sustav 2+ / EN 1504-2:2004       |
| Temperaturna kompatibilnost                                                 | ≥ 1,0 (0,7) N/mm²                                                                                                                               | sustav 2+ / EN 1504-2:2004       |
| Propusnost ugljičnog dioksida                                               | sd > 50 m                                                                                                                                       | sustav 2+ / EN 1504-2:2004       |
| Sposobnost premošćivanja pukotina                                           | NPD                                                                                                                                             | sustav 2+ / EN 1504-2:2004       |

*NPD = no performance determined*

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

P.p. Francisco Ramos / Voditelj poslovnih jedinica Fasada i Interijeri

Preslika je obrađena elektroničkim putem i valjana je bez potpisa.

09.12.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktualnu verziju izjave o svojstvima možete elektronički otvoriti na [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).



Sto SE &amp; Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-6103-4

18

NB 0921 (sustav 2+)

NB 0767 (sustav 3)

**PROD3803 StoCryl BF 700  
EN 1504-2:2004**

Proizvod za zaštitu površine – premaz  
zaštita od prodiranja tvari (1.3)  
regulacija sadržaja vlage (2.2)  
rastući električni otpor (8.2)

|                                            |                                                          |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Reakcija na požar                          | B-s1, d0                                                 |
| Propuštanje vodene pare                    | Razred I                                                 |
| Test isključivanja za procjenu prijanjanja | $\geq 1,0 (0,7) \text{ N/mm}^2$                          |
| Antistatičko ponašanje                     | NPD                                                      |
| Rešetkasti rez                             | $\leq \text{GT } 2$                                      |
| Stisak                                     | NPD                                                      |
| Umjetni vremenski uvjeti                   | bez vidljivih grešaka                                    |
| Linearno skupljanje                        | NPD                                                      |
| Otpor na temperaturni šok                  | NPD                                                      |
| Kapilarno upijanje vode i vodopropusnost   | $w < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ |
| Koeficijent širenja topline                | NPD                                                      |
| Otpornost na kemikalije                    | NPD                                                      |
| Opasne tvari                               | NPD                                                      |
| Prianjanje na mokrom betonu                | NPD                                                      |
| Temperaturna kompatibilnost                | $\geq 1,0 (0,7) \text{ N/mm}^2$                          |
| Propusnost ugljičnog dioksida              | $sd > 50 \text{ m}$                                      |

Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen

Izjava o svojstvima 0103-6103-4  
Prema EU Uredbi o GP br. 305/2011

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Sposobnost premoščivanja pukotina | NPD |
|-----------------------------------|-----|