Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Izjava o svojstvima 0103-6103-5

Prema EU Uredbi o GP br. 305/2011

Izjava o svojstvima za građevni proizvod StoCryl BF 700

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda	PROD3803 StoCryl BF 700
Namjena/namjene	Proizvod za zaštitu površine – premaz zaštita od prodiranja tvari (1.3) regulacija sadržaja vlage (2.2) rastući električni otpor (8.2)
Proizvođač	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP)	sustav 2+ (za primjenu u građevinama i inženjerskim konstrukcijama) sustav 3 (za namjenu koja podliježe propisima za reakcije na požar)
Usklađena norma	EN 1504-2:2004
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela	0921, 0767
Europski dokument za ocjenjivanje	nije relevantno
Europska tehnička ocjena	nije relevantno
Tijelo za tehničko ocjenjivanje	nije relevantno
Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija	nije relevantno
Objavljena svojstva	Proizvod se upotrebljava u kombinaciji sa StoCryl GW 100.

Bitna obilježja	**Učinak**	**Usklađena tehnička specifikacija**
Reakcija na požar	B_{fl} - s1	sustav 3 / EN 1504-2:2004
Propuštanje vodene pare	Razred I	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Test isključivanja za procjenu prianjanja	≥ 1,0 (0,7) N/mm²	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Antistatičko ponašanje	NPD	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Rešetkasti rez	≤ GT 2	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Stisak	NPD	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Umjetni vremenski uvjeti	bez vidljivih grešaka	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Linearno skupljanje	NPD	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Otpor na temperaturni šok	NPD	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Kapilarno upijanje vode i vodopropusnost	$w < 0,1 \text{ kg} / (m^2 \cdot h^{0,5})$	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Koeficijent širenja topline	NPD	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na kemikalije	NPD	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Opasne tvari	NPD	sustav 2+ / EN 1504-

		2:2004
Prianjanje na mokrom betonu	NPD	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Temperaturna kompatibilnost	≥ 1,0 (0,7) N/mm²	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Propusnost ugljičnog dioksida	sd > 50 m	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Sposobnost premošćivanja pukotina	NPD	sustav 2+ / EN 1504-2:2004

NPD = no performance determined

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Potpis Francisco Ramos

Preslika je obrađena elektroničkim putem i valjana je bez potpisa.

24.09.2026

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Aktualnu verziju izjave o svojstvima možete elektronički otvoriti na www.sto.com/ce.

CE

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0103-6103-5 **18** **0921, 0767**

PROD3803 StoCryl BF 700
EN 1504-2:2004

Proizvod za zaštitu površine – premaz
zaštita od prodiranja tvari (1.3)
regulacija sadržaja vlage (2.2)
rastući električni otpor (8.2)

Reakcija na požar	B_{fl} - s1
Propuštanje vodene pare	Razred I
Test isključivanja za procjenu prianjanja	≥ 1,0 (0,7) N/mm²
Antistatičko ponašanje	NPD
Rešetkasti rez	≤ GT 2
Stisak	NPD
Umjetni vremenski uvjeti	bez vidljivih grešaka
Linearno skupljanje	NPD
Otpor na temperaturni šok	NPD
Kapilarno upijanje vode i vodopropusnost	$w < 0{,}1 \text{ kg} / (m^2 \cdot h^{0,5})$
Koeficijent širenja topline	NPD
Otpornost na kemikalije	NPD
Opasne tvari	NPD
Prianjanje na mokrom betonu	NPD
Temperaturna kompatibilnost	≥ 1,0 (0,7) N/mm²
Propusnost ugljičnog dioksida	sd > 50 m
Sposobnost premošćivanja pukotina	NPD

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Izjava o svojstvima 0103-6103-5

Prema EU Uredbi o GP br. 305/2011