

Izjava o svojstvima za građevni proizvod

StoCryl CP

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda	PROD1135 StoCryl CP	
Namjena/namjene	estrih mort od cementa za primjenu u interijerima	
Proizvođač	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen	
Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP)	Sustav 3 (za primjene u interijerima koje podliježu propisima reakcije na požar) Sustav 4 (za primjene u interijerima) sustav 4 (za namjenu koja podliježe propisima za reakcije na požar)	
Usklađena norma	EN 13813:2002	
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela	NB 0672 (sustav 3)	
Europski dokument za ocjenjivanje	nije relevantno	
Europska tehnička ocjena	nije relevantno	
Tijelo za tehničko ocjenjivanje	nije relevantno	
Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija	nije relevantno	
Objavljena svojstva	za StoCryl CP (temeljni premaz) uz StoCrete VM 630 odnosno StoCrete VM 640:	
Bitna obilježja	Učinak	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A1 _{fl} uz StoCrete VM 630:, u skladu s ODLUKOM 96/603/EZ, izmijenjeno ODLUKOM 2000/605/EZ i ODLUKOM 2003/424/EZ	sustav 4 / EN 13813:2002
Reakcija na požar	A1 _{fl} uz StoCrete VM 640:	sustav 3 / EN 13813:2002
Propuštanje vodene pare	NPD uz StoCrete VM 630:	sustav 4 / EN 13813:2002
Propuštanje vodene pare	NPD uz StoCrete VM 640:	sustav 4 / EN 13813:2002
Vlačna čvrstoća pri savijanju	F4 uz StoCrete VM 630:	sustav 4 / EN 13813:2002
Vlačna čvrstoća pri savijanju	F7 uz StoCrete VM 640:	sustav 4 / EN 13813:2002
Stupanj zvučne apsorpcije α_w	NPD uz StoCrete VM 630:	sustav 4 / EN 13813:2002
Stupanj zvučne apsorpcije α_w	NPD uz StoCrete VM 640:	sustav 4 / EN 13813:2002
Propusnost vode	NPD uz StoCrete VM 630:	sustav 4 / EN 13813:2002
Otpornost na habanje	NPD..uz StoCrete VM 630:, Predviđena svrha uporabe proizvoda StoCrete VM 630 često jest kao mort za poravnavanje ispod cementnog morta StoCrete VM 640. Valja isključiti izravnu uporabu.	sustav 4 / EN 13813:2002
Otpornost na habanje	AR0,5..uz StoCrete VM 640:	sustav 4 / EN 13813:2002
Kemijska otpornost	NPD uz StoCrete VM 630:	sustav 4 / EN 13813:2002
Kemijska otpornost	NPD uz StoCrete VM 640:	sustav 4 / EN 13813:2002
Oslobađanje korozivnih tvari	CT uz StoCrete VM 630:	sustav 4 / EN 13813:2002
Oslobađanje korozivnih tvari	CT uz StoCrete VM 640:	sustav 4 / EN 13813:2002

Zvučna izolacija	NPD uz StoCrete VM 630:	sustav 4 / EN 13813:2002
Zvučna izolacija	NPD uz StoCrete VM 640:	sustav 4 / EN 13813:2002
Toplinska izolacija	NPD uz StoCrete VM 630:	sustav 4 / EN 13813:2002
Toplinska izolacija	NPD uz StoCrete VM 640:	sustav 4 / EN 13813:2002
Tlačna čvrstoća	C20 uz StoCrete VM 630:	sustav 4 / EN 13813:2002
Tlačna čvrstoća	C40 uz StoCrete VM 640:	sustav 4 / EN 13813:2002

NPD = no performance determined

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

P.p. Francisco Ramos / Voditelj poslovnih jedinica Fasada i Interijeri

Preslika je obrađena elektroničkim putem i valjana je bez potpisa.

06.04.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktualnu verziju izjave o svojstvima možete elektronički otvoriti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-6068-1

10

NB 0672 (sustav 3)

PROD1135 StoCryl CP EN 13813:2002

estrih mort od cementa za primjenu u interijerima

Reakcija na požar	A1 _{fl} uz StoCrete VM 630:, u skladu s ODLUKOM 96/603/EZ, izmijenjeno ODLUKOM 2000/605/EZ i ODLUKOM 2003/424/EZ
Reakcija na požar	A1 _{fl} uz StoCrete VM 640:
Vlačna čvrstoća pri savijanju	F4 uz StoCrete VM 630:
Vlačna čvrstoća pri savijanju	F7 uz StoCrete VM 640:
Propuštanje vodene pare	NPD uz StoCrete VM 630:
Propuštanje vodene pare	NPD uz StoCrete VM 640:
Stupanj zvučne apsorpcije α_w	NPD uz StoCrete VM 630:
Stupanj zvučne apsorpcije α_w	NPD uz StoCrete VM 640:
Propusnost vode	NPD uz StoCrete VM 630:
Otpornost na habanje	NPD uz StoCrete VM 630:, Predviđena svrha uporabe proizvoda StoCrete VM 630 često jest kao mort za poravnavanje ispod cementnog morta StoCrete VM 640. Valja isključiti izravnu uporabu.
Otpornost na habanje	AR0,5 uz StoCrete VM 640:
Kemijska otpornost	NPD uz StoCrete VM 630:
Kemijska otpornost	NPD uz StoCrete VM 640:
Oslobađanje korozivnih tvari	CT uz StoCrete VM 630:
Oslobađanje korozivnih tvari	CT uz StoCrete VM 640:
Zvučna izolacija	NPD uz StoCrete VM 630:
Zvučna izolacija	NPD uz StoCrete VM 640:

Toplinska izolacija

NPD uz StoCrete VM 630:

Toplinska izolacija

NPD uz StoCrete VM 640:

Tlačna čvrstoća

C20 uz StoCrete VM 630:

Tlačna čvrstoća

C40 uz StoCrete VM 640: