

Izjava o svojstvima za građevni proizvod

StoCryl HC 100

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda	PROD0575 StoCryl HC 100
Namjena/namjene	Proizvodi za zaštitu površine - impregnacija za hidrofobiranje Zaštita od prodiranja čestica (1.1) Regulacija sadržaja vlage (2.1) Povećanje električnog otpora (8.1)
Proizvođač	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP)	sustav 2+ (za primjenu u građevinama i inženjerskim konstrukcijama)
Usklađena norma	EN 1504-2:2004
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela	NB 0921 (sustav 2+)
Europski dokument za ocjenjivanje	nije relevantno
Europska tehnička ocjena	nije relevantno
Tijelo za tehničko ocjenjivanje	nije relevantno
Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija	nije relevantno
Objavljena svojstva	proizvod se primjenjuje u sustavu za zaštitu površina: StoCretec OS 1.3 sastoji se od komponente: StoCryl HC 100

Bitna obilježja	Učinak	Usklađena tehnička specifikacija
Masovni gubitak nakon smrzavanja-odmrzavanja	u usporedbi s neimpregniranim ispitnim tijelima, 20 ciklusa kasnije	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Brzina sušenja	razred I: > 30 %	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Opasne tvari	NPD	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Duboko prodiranje u materijal	razred II: ≥ 10 mm	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Upijanje vode i otpornost na lužine	koeficijent apsorpcije < 7,5 %, u usporedbi s netretiranim ispitnim tijelima, koeficijent apsorpcije < 10 %, nakon uranjanja u lužnato otopinu	sustav 2+ / EN 1504-2:2004

NPD = no performance determined

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

P.p. Francisco Ramos / Voditelj poslovnih jedinica Fasada i Interijeri

Preslika je obrađena elektroničkim putem i valjana je bez potpisa.

09.03.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktualnu verziju izjave o svojstvima možete elektronički otvoriti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-6002-1

09

NB 0921 (sustav 2+)

PROD0575 StoCryl HC 100
EN 1504-2:2004

Proizvodi za zaštitu površine - impregnacija za hidrofobiranje

Zaštita od prodiranja čestica (1.1)

Regulacija sadržaja vlage (2.1)

Povećanje električnog otpora (8.1)

Masovni gubitak nakon smrzavanja-odmrzavanja

u usporedbi s neimpregniranim ispitnim tijelima, 20 ciklusa kasnije

Brzina sušenja

razred I: > 30 %

Opasne tvari

NPD

Duboko prodiranje u materijal

razred II: ≥ 10 mm

Upijanje vode i otpornost na lužine

koeficijent apsorpcije < 7,5 %, u usporedbi s netretiranim ispitnim tijelima,
koeficijent apsorpcije < 10 %, nakon uranjanja u lužnatu otopinu