

Izjava o svojstvima za građevni proizvod

StoJet PIH 200

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda	PROD2341 StoJet PIH 200
Namjena/namjene	Betonska punila za pukotine Ubrizgavanje u betonske konstrukcije za prošireno punjenje pukotina, šupljina i pora U(D1) W(1)(1/2/3/4) (8/30)
Proizvođač	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP)	sustav 2+ (za primjenu u građevinama i inženjerskim konstrukcijama)
Usklađena norma	EN 1504-5:2006
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela	NB 0921 (sustav 2+)
Europski dokument za ocjenjivanje	nije relevantno
Europska tehnička ocjena	nije relevantno
Tijelo za tehničko ocjenjivanje	nije relevantno
Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija	nije relevantno

Objavljena svojstva

Bitna obilježja	Učinak	Usklađena tehnička specifikacija
Trajnost	položeno	EN 1504-5:2006
Temperatura staklišta	-31 °C	EN 1504-5:2006
Korozivno ponašanje	polazi se od toga da nisu prisutni korozijski učinci	EN 1504-5:2006
Vodopropusnost	D 1	EN 1504-5:2006
Istegljivost	> 10 %	EN 1504-5:2006
Opasne tvari	NPD	EN 1504-5:2006
Prianjanje	> 0,05 MPa	EN 1504-5:2006
Obrada: utjecaj na polimerne depozite	uspješno ispitano	EN 1504-5:2006
Obrada: sposobnost ubrizgavanja u suhoj podlozi	8 °C / 0,2 21°C / 0,1 30 °C / 0,1 * temperatura /klase sposobnosti ubrizgavanja	EN 1504-5:2006
Obrada: sposobnost ubrizgavanja u nesuhoy podlozi	8 °C / 1,2 / 0,2 21°C / 1,2 / 0,1 30 °C / 1,2 / 0,1 * temperatura / vlažno stanje pukotina / klase sposobnosti ubrizgavanja	EN 1504-5:2006

NPD = no performance determined

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

P.p. Francisco Ramos / Voditelj poslovnih jedinica Fasada i Interijeri

Preslika je obrađena elektroničkim putem i valjana je bez potpisa.

12.12.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktualnu verziju izjave o svojstvima možete elektronički otvoriti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-8002-1

15

NB 0921 (sustav 2+)

PROD2341 StoJet PIH 200
EN 1504-5:2006

Betonska punila za pukotine

Ubrizgavanje u betonske konstrukcije za prošireno punjenje pukotina, šupljina i pora
U(D1) W(1)(1/2/3/4) (8/30)

Trajnost	položeno
Temperatura staklišta	-31 °C
Korozivno ponašanje	polazi se od toga da nisu prisutni korozijski učinci
Vodopropusnost	D 1
Istegljivost	> 10 %
Opasne tvari	NPD
Prianjanje	> 0,05 MPa
Obrada: utjecaj na polimerne depozite	uspješno ispitano
Obrada: sposobnost ubrizgavanja u suhoj podlozi	8 °C / 0,2 21°C / 0,1 30 °C / 0,1 * temperatura /klase sposobnosti ubrizgavanja
Obrada: sposobnost ubrizgavanja u nesuhom podlozi	8 °C / 1,2 / 0,2 21°C / 1,2 / 0,1 30 °C / 1,2 / 0,1 * temperatura / vlažno stanje pukotina / klase sposobnosti ubrizgavanja