

Izjava o svojstvima za građevni proizvod

StoMurisol BD 1K

| | |
|--|---|
| Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda | PROD0092 StoMurisol BD 1K |
| Namjena/namjene | plastično modificiran debeloslojni bitumenski premaz za brtvljenje građevnih dijelova u dodiru sa zemljom |
| Proizvođač | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen |
| Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP) | sustav 3 (reakcija na požar) sustav 3 (vrijedi za sve ostale "Bitne značajke" u tablici) |
| Usklađena norma | EN 15814:2011+A2:2014 |
| Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela | MPA NRW NB 0432 |
| Europski dokument za ocjenjivanje | nije relevantno |
| Europska tehnička ocjena | nije relevantno |
| Tijelo za tehničko ocjenjivanje | nije relevantno |
| Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija | nije relevantno |

Objavljena svojstva

| Bitna obilježja | Učinak | Usklađena tehnička specifikacija |
|--|----------|----------------------------------|
| Reakcija na požar | E | EN 15814:2011+A2:2014 |
| Vodopropusnost | W2A | EN 15814:2011+A2:2014 |
| Opasne tvari | NPD | EN 15814:2011+A2:2014 |
| Sposobnost premošćivanja pukotina | CB2 | EN 15814:2011+A2:2014 |
| Otpornost na vodu | položeno | EN 15814:2011+A2:2014 |
| Elastičnost na niskim temperaturama | položeno | EN 15814:2011+A2:2014 |
| Održavanje mjere na visokim temperaturama | položeno | EN 15814:2011+A2:2014 |
| Trajnost vodene nepropusnosti i zapaljivosti | položeno | EN 15814:2011+A2:2014 |
| Tlačna čvrstoća | C2A / C1 | EN 15814:2011+A2:2014 |

NPD = no performance determined

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

P.p. Francisco Ramos / Voditelj poslovnih jedinica Fasada i Interijeri

Preslika je obrađena elektroničkim putem i valjana je bez potpisa.

12.07.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktualnu verziju izjave o svojstvima možete elektronički otvoriti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0101-0208-2

13

NB 0432

PROD0092 StoMurisol BD 1K
EN 15814:2011+A2:2014 plastično modificiran debeloslojni bitumenski premaz
 za brtvljenje građevnih dijelova u dodiru sa zemljom

| | |
|--|----------|
| Reakcija na požar | E |
| Vodopropusnost | W2A |
| Opasne tvari | NPD |
| Sposobnost premošćivanja pukotina | CB2 |
| Otpornost na vodu | položeno |
| Elastičnost na niskim temperaturama | položeno |
| Održavanje mjere na visokim temperaturama | položeno |
| Trajnost vodene nepropusnosti i zapaljivosti | položeno |
| Tlačna čvrstoća | C2A / C1 |