

Izjava o svojstvima za građevni proizvod

StoMurisol BD 2K

**Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda**

PROD0082 StoMurisol BD 2K

Namjena

za brtvljenje građevnih dijelova u dodiru sa zemljom

Proizvođač

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Sustav/i za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava

sustav 3

Usklađena norma

EN 15814 višeslojni bitumenski premaz, plastično modificiran (PMB)

Prijavljeno tijeloInstitut za ispitivanje Hoch
MPA NRW NB 0432, NB 1508

preuzeo je inicijalno ispitivanje građevinskog proizvoda u smislu reakcije na požar prema sustavu 3 i izdao izvještaj o ispitivanju/klasificiranju.

Europska tehnička ocjena

nije relevantno

Odgovarajuća tehnička dokumentacija

nije relevantno

Objavljeno svojstvo

Bitna obilježja	Učinak	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	E	EN 15814:2013-01
Vodopropusnost	W2A	EN 15814:2013-01
Sposobnost premošćivanja pukotina	CB2	EN 15814:2013-01
Otpornost na vodu	bez promjene boje vode bez odvajanja uložka	EN 15814:2013-01
Elastičnost na niskim temperaturama	bez pukotina	EN 15814:2013-01
Održavanje mjere na visokim temperaturama	bez klizanja i curenja	EN 15814:2013-01
Trajnost vodene nepropusnosti i zapaljivosti	ispunjava	EN 15814:2013-01
Tlačna čvrstoća	C2A	EN 15814:2013-01

NPD = no performance determined

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Za izradu ove Izjave o svojstvima odgovoran je jedino proizvođač.

Potpisao za proizvođača i u ime proizvođača:

20.11.2017
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Dr. Eike Messow/ Voditelj odjela dijeljenih usluga

Dodatak: sigurnosno tehnički listić



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0209-1

13

NB 0432, NB 1508

PROD0082 StoMurisol BD 2K
EN 15814 višeslojni bitumenski premaz, plastično modificiran (PMB)
za brtvljenje građevnih dijelova u dodiru sa zemljom

Reakcija na požar	E
Vodopropusnost	W2A
Sposobnost premošćivanja pukotina	CB2
Otpornost na vodu	bez promjene boje vode bez odvajanja uloška
Elastičnost na niskim temperaturama	bez pukotina
Održavanje mjere na visokim temperaturama	bez klizanja i curenja
Trajnost vodene nepropusnosti i zapaljivosti	ispunjava
Tlačna čvrstoća	C2A