



Izjava o svojstvima za građevni proizvod

StoMurisol GP

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda

PROD0408 StoMurisol GP
normalan mort za žbukanje (GP)
Za broj šarže vidi otisak na ambalaži

Namjena/namjene

Na zidovima, stropovima, stupovima i pregradama u vanjskom i unutarnjem području

Proizvođač

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP)

sustav 4 (reakcija na požar)
sustav 4 (vrijedi za sve ostale "Bitne značajke" u tablici)

Usklađena norma

EN 998-1:2016

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela

nije relevantno

Europski dokument za ocjenjivanje

nije relevantno

Europska tehnička ocjena

nije relevantno

Tijelo za tehničko ocjenjivanje

nije relevantno

Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija

nije relevantno

Objavljena svojstva

Bitna obilježja	Učinak	Sustav AVCP	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A1	sustav 4	EN 998-1:2016
Upijanje vode	W _{c2}		EN 998-1:2016
Vlačna čvrstoća pri prijanjanju za beton	≥ 0,08 N/mm ² / obrazac napuknuća A, B, C		EN 998-1:2016
Trajnost	NPD		EN 998-1:2016
Opasne tvari	NPD		EN 998-1:2016
Koeficijent otpora difuziji vodene pare μ	≤ 25		EN 998-1:2016
Toplinska vodljivost	≤ 0,82 W/(m*K) za P=50 %		EN 998-1:2016
Toplinska vodljivost	≤ 0,89 W/(m*K) za P=90 %		EN 998-1:2016

NPD = no performance determined

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

22.09.2020
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Francisco Ramos / Voditelj poslovnih jedinica Fasada i Interijeri

Dodatak: sigurnosno tehnički listić

Aktualnu verziju izjave o svojstvima možete elektronički otvoriti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0109-2

05

PROD0408 StoMurisol GP**EN 998-1:2016 normalan mort za žbukanje (GP)**

Na zidovima, stropovima, stupovima i pregradama u vanjskom i unutarnjem području

Reakcija na požar	A1
Upijanje vode	W _c 2
Koeficijent otpora difuziji vodene pare μ	≤ 25
Toplinska vodljivost	$\leq 0,82 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ za P=50 %Vrijednost iz tablice $\leq 0,89 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ za P=90 %Vrijednost iz tablice
Vlačna čvrstoća pri prijanjanju za beton	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ / obrazac napuknuća A, B, C
Trajnost	NPD
Opasne tvari	NPD