

# Izjava o svojstvima za građevni proizvod

## StoMurisol SP fein

|                                                                             |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda                         | PROD0407 StoMurisol SP fein                                                                              |
| Namjena/namjene                                                             | mort za sanaciju (R)<br>na zidovima, stropovima, stupovima i pregradama u vanjskom i unutarnjem području |
| Proizvođač                                                                  | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen                                                   |
| Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP)              | sustav 4 (reakcija na požar)<br>sustav 4 (vrijedi za sve ostale "Bitne značajke" u tablici)              |
| Usklađena norma                                                             | EN 998-1:2016                                                                                            |
| Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela                                       | -                                                                                                        |
| Europski dokument za ocjenjivanje                                           | nije relevantno                                                                                          |
| Europska tehnička ocjena                                                    | nije relevantno                                                                                          |
| Tijelo za tehničko ocjenjivanje                                             | nije relevantno                                                                                          |
| Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija | nije relevantno                                                                                          |

### Objavljena svojstva

| Bitna obilježja                               | Učinak                                                 | Usklađena tehnička specifikacija |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Reakcija na požar                             | A1                                                     | EN 998-1:2016                    |
| Upijanje vode                                 | $\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ nakon 24 h                   | EN 998-1:2016                    |
| Vlačna čvrstoća pri prijanjanju za beton      | $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ / obrazac napuknuća A, B, C | EN 998-1:2010                    |
| Trajnost                                      | NPD                                                    | EN 998-1:2016                    |
| Opasne tvari                                  | NPD                                                    | EN 998-1:2016                    |
| Koeficijent otpora difuziji vodene pare $\mu$ | $\leq 15$                                              | EN 998-1:2016                    |
| Toplinska vodljivost                          | $\leq 0,82 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ za P=50 %          | EN 998-1:2016                    |
| Toplinska vodljivost                          | $\leq 0,89 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ za P=90 %          | EN 998-1:2016                    |
| Prodiranje vode nakon provjere upijanja vode  | $\leq 5 \text{ mm}$                                    | EN 998-1:2016                    |

NPD = no performance determined

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

P.p. Francisco Ramos / Voditelj poslovnih jedinica Fasada i Interijeri

Preslika je obrađena elektroničkim putem i valjana je bez potpisa.

18.11.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Aktualnu verziju izjave o svojstvima možete elektronički otvoriti na [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).



Sto SE & Co. KGaA  
Ehrenbachstr. 1  
D-79780 Stühlingen

0101-0110-4

05

-

**PROD0407 StoMurisol SP fein  
EN 998-1:2016 mort za sanaciju (R)**

na zidovima, stropovima, stupovima i pregradama u vanjskom i unutarnjem području

|                                               |                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Reakcija na požar                             | A1                                                                        |
| Upijanje vode                                 | $\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ nakon 24 h                                      |
| Koeficijent otpora difuziji vodene pare $\mu$ | $\leq 15$                                                                 |
| Toplinska vodljivost                          | $\leq 0,82 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ za P=50 % vrijednost iz tablice |
| Toplinska vodljivost                          | $\leq 0,89 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ za P=90 % vrijednost iz tablice |
| Vlačna čvrstoća pri prijanjanju za beton      | $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ / obrazac napuknuća A, B, C                    |
| Trajnost                                      | NPD                                                                       |
| Opasne tvari                                  | NPD                                                                       |
| Prodiranje vode nakon provjere upijanja vode  | $\leq 5 \text{ mm}$                                                       |