

Izjava o svojstvima za građevni proizvod

StoPma GH 500

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda PROD3553 StoPma GH 500

Namjena/namjene

EN 1504-2:
Proizvod za zaštitu površine – premaz
zaštita od prodiranja tvari (1.3)
fizikalna otpornost (5.1)
otpornost na kemikalije (6.1)

EN 13813:
estrih mort od umjetne smole

Proizvođač

Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP)

EN 1504-2:
sustav 2+ (za primjenu u građevinama i inženjerskim konstrukcijama)
sustav 3 (za namjenu koja podliježe propisima za reakcije na požar)

EN 13813:
Sustav 4 (za primjene u interijerima)
Sustav 4 (za primjene u interijerima koje podliježu propisima reakcije na požar)

Usklađena norma

EN 13813:2002
EN 1504-2:2004

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela

NB 1119 (sustav 2+)
NB 0767 (sustav 3)

Europski dokument za ocjenjivanje

nije relevantno

Europska tehnička ocjena

nije relevantno

Tijelo za tehničko ocjenjivanje

nije relevantno

Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija

reakcija na požar: E_{fl} (StoDok_20140624_2)

Objavljena svojstva

kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16
StoPma GH 500
StoPma RZ 500
StoPma DV 500
StoPma KAT 300

Bitna obilježja	Učinak	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	E _{fl} (StoDok_20140624_2)	sustav 4 / EN 13813:2002
Reakcija na požar	C _{fl} - s1 kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16	sustav 3 / EN 1504-2:2004
Propuštanje vodene pare	Razred III	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Čvrstoća prijanjanja	≥ B 1,5	sustav 4 / EN 13813:2002
Stupanj zvučne apsorpcije α _w	NPD	sustav 4 / EN 13813:2002
Propusnost vode	NPD	sustav 4 / EN 13813:2002
Otpornost na habanje	≤ AR1..	sustav 4 / EN 13813:2002
Test isključivanja za procjenu prijanjanja	≥ 2,0 (1,5) N/mm ² kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na abraziju	Masovni gubitak < 3000 mg kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16	sustav 2+ / EN 1504-2:2004

Izjava o svojstvima 0103-6082-3

Prema EU Uredbi o GP br. 305/2011

Antistatičko ponašanje	NPD kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Kemijska otpornost	NPD	sustav 4 / EN 13813:2002
Oslobađanje korozivnih tvari	SR	sustav 4 / EN 13813:2002
Rešetkasti rez	NPD kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Stisak	Razred III kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Umjetni vremenski uvjeti	NPD kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Linearno skupljanje	NPD kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Zvučna izolacija	NPD	sustav 4 / EN 13813:2002
Toplinska izolacija	NPD	sustav 4 / EN 13813:2002
Otpor na temperaturni šok	NPD kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Kapilarno upijanje vode i vodopropusnost	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na udar	razred I kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na udar	$\geq \text{IR4}$	sustav 4 / EN 13813:2002
Koeficijent širenja topline	NPD kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na kemikalije	NPD kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na kemikalije od jakog kemijskog utjecaja	smanjenje tvrdoće $< 50 \%$ kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Opasne tvari	NPD kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Prianjanje na mokrom betonu	NPD kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Temperaturna kompatibilnost	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$ kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Tlačna čvrstoća	NPD kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004 / sustav 2+
Propusnost ugljičnog dioksida	$s_d > 50 \text{ m}$ kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Sposobnost premošćivanja pukotina	NPD kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16	sustav 2+ / EN 1504-2:2004

NPD = no performance determined

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Potpis Francisco Ramos

Preslika je obrađena elektroničkim putem i valjana je bez potpisa.

18.01.2024

Aktualnu verziju izjave o svojstvima možete elektronički otvoriti na www.sto.com/ce.



0103-6082-3

16

NB 1119 (sustav 2+)
NB 0767 (sustav 3)

PROD3553 StoPma GH 500
EN 13813:2002
EN 1504-2:2004

EN 1504-2:

Proizvod za zaštitu površine – premaz
zaštita od prodiranja tvari (1.3)
fizikalna otpornost (5.1)
otpornost na kemikalije (6.1)

EN 13813:

estrih mort od umjetne smole

Reakcija na požar	E _{fl} (StoDok_20140624_2)
Reakcija na požar	C _{fl} - s1 kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16
Čvrstoća prijanjanja	≥ B 1,5
Propuštanje vodene pare	Razred III
Stupanj zvučne apsorpcije α_w	NPD
Propusnost vode	NPD
Otpornost na habanje	≤ AR1
Test isključivanja za procjenu prijanjanja	≥ 2,0 (1,5) N/mm ² kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16
Otpornost na abraziju	Masovni gubitak < 3000 mg kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16
Antistatičko ponašanje	NPD kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16
Kemijska otpornost	NPD
Oslobađanje korozivnih tvari	SR
Rešetkasti rez	NPD kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16
Stisak	Razred III kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16
Umjetni vremenski uvjeti	NPD kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16
Linearno skupljanje	NPD kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16
Zvučna izolacija	NPD

Izjava o svojstvima 0103-6082-3

Prema EU Uredbi o GP br. 305/2011

Toplinska izolacija	NPD
Otpor na temperaturni šok	NPD kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16
Kapilarno upijanje vode i vodopropusnost	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16
Otpornost na udar	razred I kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16
Otpornost na udar	$\geq \text{IR4}$
Koeficijent širenja topline	NPD kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16
Otpornost na kemikalije	NPD kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16
Otpornost na kemikalije od jakog kemijskog utjecaja	smanjenje tvrdoće $< 50 \%$ kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16
Opasne tvari	NPD kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16
Prianjanje na mokrom betonu	NPD kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16
Temperaturna kompatibilnost	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$ kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16
Tlačna čvrstoća	NPD kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16
Propusnost ugljičnog dioksida	$s_d > 50 \text{ m}$ kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16
Sposobnost premošćivanja pukotina	NPD kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16