

Izjava o svojstvima za građevni proizvod

StoPox BB OS

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda PROD0216 StoPox BB OS

Namjena/namjene

EN 1504-2:
Proizvod za zaštitu površine – premaz
zaštita od prodiranja tvari (1.3)
fizikalna otpornost (5.1)
otpornost na kemikalije (6.1)

Proizvođač

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP)

EN 1504-2:
sustav 2+ (za primjenu u građevinama i inženjerskim konstrukcijama)
sustav 3 (za namjenu koja podliježe propisima za reakcije na požar)

Usklađena norma

EN 1504-2:2004

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela

NB 0767 (sustav 3)
NB 0921 (sustav 2+)

Europski dokument za ocjenjivanje

nije relevantno

Europska tehnička ocjena

nije relevantno

Tijelo za tehničko ocjenjivanje

nije relevantno

Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija

nije relevantno

Objavljena svojstva

Proizvod se primjenjuje u sustavima za zaštitu površina:
StoCretec OS 8.6
sastoji se od komponenti:
StoPox GH 502
StoPox BB OS
StoCretec OS 8.10
sastoji se od komponenti:
StoPox GH 530
StoPox BB OS

Bitna obilježja	Učinak	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	B _{fl} - s1 kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10	sustav 3 / EN 1504-2:2004
Propuštanje vodene pare	Razred III kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Test isključivanja za procjenu prianjanja	≥ 2,0 (1,5) N/mm ² kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na abraziju	Masovni gubitak < 3000 mg kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Antistatičko ponašanje	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Rešetkasti rez	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Stisak	Razred III kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Umjetni vremenski uvjeti	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10	sustav 2+ / EN 1504-2:2004

Linearno skupljanje	$\leq 0,3 \%$ kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Otpor na temperaturni šok	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Kapilarno upijanje vode i vodopropusnost	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na udar	razred I kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Koeficijent širenja topline	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na kemikalije	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na kemikalije od jakog kemijskog utjecaja	smanjenje tvrdoće $< 50 \%$ kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Opasne tvari	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Prianjanje na mokrom betonu	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Temperaturna kompatibilnost	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$ kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Tlačna čvrstoća	Razred I kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Propusnost ugljičnog dioksida	$sd > 50 \text{ m}$ kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Sposobnost premošćivanja pukotina	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10	sustav 2+ / EN 1504-2:2004

NPD = no performance determined

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Potpis Francisco Ramos

Preslika je obrađena elektroničkim putem i valjana je bez potpisa.

10.06.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Aktualnu verziju izjave o svojstvima možete elektronički otvoriti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0103-6012-3

09

NB 0767 (sustav 3)
NB 0921 (sustav 2+)

PROD0216 StoPox BB OS EN 1504-2:2004

EN 1504-2:
Proizvod za zaštitu površine – premaz
zaštita od prodiranja tvari (1.3)
fizikalna otpornost (5.1)
otpornost na kemikalije (6.1)

Reakcija na požar	B _{fl} - s1 kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10
Propuštanje vodene pare	Razred III kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10
Test isključivanja za procjenu prijanjanja	≥ 2,0 (1,5) N/mm ² kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10
Otpornost na abraziju	Masovni gubitak < 3000 mg kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10
Antistatičko ponašanje	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10
Rešetkasti rez	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10
Stisak	Razred III kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10
Umjetni vremenski uvjeti	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10
Linearno skupljanje	≤ 0,3 % kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10
Otpor na temperaturni šok	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10
Kapilarno upijanje vode i vodopropusnost	w < 0,1 kg/(m ² *h ^{0.5}) kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10
Otpornost na udar	razred I kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10
Koeficijent širenja topline	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10
Otpornost na kemikalije	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10
Otpornost na kemikalije od jakog kemijskog utjecaja	smanjenje tvrdoće < 50 % kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10
Opasne tvari	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10
Prianjanje na mokrom betonu	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10
Temperaturna kompatibilnost	≥ 2,0 (1,5) N/mm ² kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Izjava o svojstvima 0103-6012-3

Prema EU Uredbi o GP br. 305/2011

Tlačna čvrstoća	Razred I kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10
Propusnost ugljičnog dioksida	sd > 50 m kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10
Sposobnost premošćivanja pukotina	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10