

Izjava o svojstvima za građevni proizvod

StoPox KSH thix

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda	PROD0193 StoPox KSH thix	
Namjena/namjene	proizvod za antikorozivnu zaštitu armature zamjenski proizvod za beton za statički relevantne sanacije ručni nanos morta (3.1) nadopuna poprečnog presjeka betoniranjem (3.2) nadopuna poprečnog presjeka mortom ili betonom (4.4) premazivanje armature premazima na načelu barijere (11.2)	
Proizvođač	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen	
Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP)	sustav 2+ (za primjenu u građevinama i inženjerskim konstrukcijama)	
Usklađena norma	EN 1504-3 EN 1504-7:2006	
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela	NB 0921 (sustav 2+) NB 0672 (sustav 3)	
Europski dokument za ocjenjivanje	nije relevantno	
Europska tehnička ocjena	nije relevantno	
Tijelo za tehničko ocjenjivanje	nije relevantno	
Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija	nije relevantno	
Objavljena svojstva	proizvod se upotrebljava u kombinaciji sa stabilnim mortom StoPox Mörtel standfest	
Bitna obilježja	Učinak	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	B-s1, d0 (ispitano u kombinaciji sa stabilnim mortom StoPox Mörtel standfest)	sustav 3 / EN 1504-3:2005
Opasne tvari	NPD	sustav 2+ / EN 1504-3
Sadržaj klorida	≤ 0,05 %	sustav 2+ / EN 1504-3
Oslobađanje opasnih tvari	NPD	sustav 2+ / EN 1504-7:2006
Temperatura staklišta	dokazano	sustav 2+ / EN 1504-7:2006
Stisak	NPD	sustav 2+ / EN 1504-3
Otpor karbonatizacije	NPD	sustav 2+ / EN 1504-3
Antikorozivna zaštita	položeno	sustav 2+ / EN 1504-7:2006
Otpor smicanja	položeno	sustav 2+ / EN 1504-7:2006
Koeficijent širenja topline	NPD	sustav 2+ / EN 1504-3
Spriječeno skupljanje / otekline (dimenzijska stabilnost)	≥ 1,5 MPa	sustav 2+ / EN 1504-3
Sposobnost prijanjanja	≥ 1,5 MPa	sustav 2+ / EN 1504-3
Kapilarno upijanje vode	NPD	sustav 2+ / EN 1504-3
Toplinska kompatibilnost dio 1 zamrzavanje odmrzavanje	NPD	sustav 2+ / EN 1504-3
Toplinska kompatibilnost dio 2 zahtjev za kišu i nevrijeme	NPD	sustav 2+ / EN 1504-3
Toplinska kompatibilnost dio 4 izmjenični zahtjev za suhu toplinu	NPD	sustav 2+ / EN 1504-3
Modul elastičnosti	≥ 15 GPa	sustav 2+ / EN 1504-3

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Izjava o svojstvima 0103-2046-2
Prema EU Uredbi o GP br. 305/2011

Tlačna čvrstoća	razred R3	sustav 2+ / EN 1504-3
-----------------	-----------	-----------------------

NPD = no performance determined

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Preslika je obrađena elektroničkim putem i valjana je bez potpisa.

10.07.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Aktualnu verziju izjave o svojstvima možete elektronički otvoriti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0103-2046-2

09

NB 0921 (sustav 2+)
NB 0672 (sustav 3)

PROD0193 StoPox KSH thix
EN 1504-3
EN 1504-7:2006

proizvod za antikorozivnu zaštitu armature
zamjenski proizvod za beton za statički relevantne sanacije
ručni nanos morta (3.1)
nadopuna poprečnog presjeka betoniranjem (3.2)
nadopuna poprečnog presjeka mortom ili betonom (4.4)
premazivanje armature premazima na načelu barijere (11.2)

Reakcija na požar	B-s1, d0 (ispitano u kombinaciji sa stabilnim mortom StoPox Mörtel standfest)
Opasne tvari	NPD
Sadržaj klorida	≤ 0,05 %
Oslobađanje opasnih tvari	NPD
Temperatura staklišta	dokazano
Stisak	NPD
Otpor karbonatizacije	NPD
Antikorozivna zaštita	položeno
Otpor smicanja	položeno
Koeficijent širenja topline	NPD
Spriječeno skupljanje / otekline (dimenzijska stabilnost)	≥ 1,5 MPa
Sposobnost prijanjanja	≥ 1,5 MPa
Kapilarno upijanje vode	NPD
Toplinska kompatibilnost dio 1 zamrzavanje odmrzavanje	NPD
Toplinska kompatibilnost dio 2 zahtjev za kišu i nevrijeme	NPD
Toplinska kompatibilnost dio 4 izmjenični zahtjev za suhu toplotu	NPD

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Izjava o svojstvima 0103-2046-2
Prema EU Uredbi o GP br. 305/2011

Modul elastičnosti	≥ 15 GPa
Tlačna čvrstoća	razred R3