

# Izjava o svojstvima za građevni proizvod

## StoPox SK 41

<b>Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda</b>	PROD0196 StoPox SK 41
<b>Namjena/namjene</b>	ljepilo za građevinske svrhe za pojačavanje zalijepljenim pločama
<b>Proizvođač</b>	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
<b>Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP)</b>	sustav 2+ (za primjenu u građevinama i inženjerskim konstrukcijama) sustav 3 (za namjenu koja podliježe propisima za reakcije na požar)
<b>Usklađena norma</b>	EN 1504-4:2004
<b>Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela</b>	NB 0921 (sustav 2+) NB 0767 (sustav 3)
<b>Europski dokument za ocjenjivanje</b>	nije relevantno
<b>Europska tehnička ocjena</b>	nije relevantno
<b>Tijelo za tehničko ocjenjivanje</b>	nije relevantno
<b>Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija</b>	nije relevantno

### Objavljena svojstva

Bitna obilježja	Učinak	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	E	sustav 3 / EN 1504-4:2004
Trajnost	položeno	sustav 2+ / EN 1504-4:2004
Čvrstoća na smik	$\geq 12 \text{ N/mm}^2$	sustav 2+ / EN 1504-4:2004
Oslobađanje opasnih tvari	NPD	sustav 2+ / EN 1504-4:2004
Temperatura staklišta	$\geq 40 \text{ °C}$	sustav 2+ / EN 1504-4:2004
Skupljanje, bubrenje	$\leq 0,1 \%$	sustav 2+ / EN 1504-4:2004
Koeficijent širenja topline	$\leq 100 \times 10^{-6}$ po K	sustav 2+ / EN 1504-4:2004
Sposobnost prijanjanja/adhezija	Vlačna čvrstoća $\geq 14 \text{ N/mm}^2$ smična čvrstoća pri: 50° $\geq 50 \text{ N/mm}^2$ 60° $\geq 60 \text{ N/mm}^2$ 70° $\geq 70 \text{ N/mm}^2$	sustav 2+ / EN 1504-4:2004
Obradivost	30 min pri 23 °C	sustav 2+ / EN 1504-4:2004
Modul elastičnosti	$\geq 2.000 \text{ N/mm}^2$	sustav 2+ / EN 1504-4:2004

NPD = no performance determined

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

P.p. Francisco Ramos / Voditelj poslovnih jedinica Fasada i Interijeri

Preslika je obrađena elektroničkim putem i valjana je bez potpisa.

**06.04.2023**

**Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen**

Aktualnu verziju izjave o svojstvima možete elektronički otvoriti na [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).



**Sto SE & Co. KGaA**  
Ehrenbachstraße 1  
D-79780 Stühlingen

**0103-4000-1**

**09**

**NB 0921 (sustav 2+)**  
**NB 0767 (sustav 3)**

**PROD0196 StoPox SK 41**  
**EN 1504-4:2004**

ljepilo za građevinske svrhe za pojačavanje zalijepljenim pločama

Reakcija na požar	E
Trajnost	položeno
Čvrstoća na smik	$\geq 12 \text{ N/mm}^2$
Oslobađanje opasnih tvari	NPD
Temperatura staklišta	$\geq 40 \text{ °C}$
Skupljanje, bubrenje	$\leq 0,1 \%$
Koeficijent širenja topline	$\leq 100 \times 10^{-6} \text{ po K}$
Sposobnost prijanjanja/adhezija	Vlačna čvrstoća $\geq 14 \text{ N/mm}^2$ smična čvrstoća pri: 50° $\geq 50 \text{ N/mm}^2$ 60° $\geq 60 \text{ N/mm}^2$ 70° $\geq 70 \text{ N/mm}^2$
Obradivost	30 min pri 23 °C
Modul elastičnosti	$\geq 2.000 \text{ N/mm}^2$