

Izjava o svojstvima za građevni proizvod

StoPox WG 100

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda	PROD1642 StoPox WG 100
Namjena/namjene	Proizvod za zaštitu površine – premaz zaštita od prodiranja tvari (1.3) fizikalna otpornost (5.1) otpornost na kemikalije (6.1)
Proizvođač	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP)	sustav 2+ (za primjenu u građevinama i inženjerskim konstrukcijama) sustav 3 (za namjenu koja podliježe propisima za reakcije na požar)
Usklađena norma	EN 1504-2:2004
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela	0767, 0921
Europski dokument za ocjenjivanje	nije relevantno
Europska tehnička ocjena	nije relevantno
Tijelo za tehničko ocjenjivanje	nije relevantno
Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija	nije relevantno
Objavljena svojstva	proizvod se primjenjuje u sustavu za zaštitu površina: StoFloor Traffic WL 100 sastoji se od komponenti: StoPox WG 100 StoPox WL 100

Bitna obilježja	Učinak	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	B _{fl} - s1 kao sastavni dio sustava StoFloor Traffic WL 100	sustav 3 / EN 1504-2:2004
Propuštanje vodene pare	Razred I kao sastavni dio sustava StoFloor Traffic WL 100	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Test isključivanja za procjenu prianjanja	≥ 2,0 (1,5) N/mm ² kao sastavni dio sustava StoFloor Traffic WL 100	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na abraziju	Masovni gubitak < 3000 mg kao sastavni dio sustava StoFloor Traffic WL 100	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Antistatičko ponašanje	NPD kao sastavni dio sustava StoFloor Traffic WL 100	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Rešetkasti rez	NPD kao sastavni dio sustava StoFloor Traffic WL 100	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Stisak	Razred III kao sastavni dio sustava StoFloor Traffic WL 100	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Umjetni vremenski uvjeti	NPD kao sastavni dio sustava StoFloor Traffic WL 100	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Linearno skupljanje	Nije određivo kao sastavni dio sustava StoFloor Traffic WL 100	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Otpor na temperaturni šok	NPD kao sastavni dio sustava StoFloor Traffic WL 100	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Kapilarno upijanje vode i vodopropusnost	w < 0,1 kg/(m ² *h ^{0,5}) kao sastavni dio sustava	sustav 2+ / EN 1504-

	StoFloor Traffic WL 100	2:2004
Otpornost na udar	razred I kao sastavni dio sustava StoFloor Traffic WL 100	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Koeficijent širenja topline	NPD kao sastavni dio sustava StoFloor Traffic WL 100	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na kemikalije	NPD kao sastavni dio sustava StoFloor Traffic WL 100	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na kemikalije od jakog kemijskog utjecaja	smanjeње tvrdoće < 50 % kao sastavni dio sustava StoFloor Traffic WL 100	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Opasne tvari	NPD kao sastavni dio sustava StoFloor Traffic WL 100	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Prianjanje na mokrom betonu	NPD kao sastavni dio sustava StoFloor Traffic WL 100	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Temperaturna kompatibilnost	$\geq 2,0$ (1,5) N/mm ² kao sastavni dio sustava StoFloor Traffic WL 100	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Tlačna čvrstoća	Nije određivo kao sastavni dio sustava StoFloor Traffic WL 100	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Propusnost ugljičnog dioksida	$s_d > 50$ m kao sastavni dio sustava StoFloor Traffic WL 100	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Sposobnost premošćivanja pukotina	NPD kao sastavni dio sustava StoFloor Traffic WL 100	sustav 2+ / EN 1504-2:2004

NPD = no performance determined

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

P.p. Francisco Ramos / Voditelj poslovnih jedinica Fasada i Interijeri

Preslika je obrađena elektroničkim putem i valjana je bez potpisa.

28.01.2026

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Aktualnu verziju izjave o svojstvima možete elektronički otvoriti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0103-6020-3

09

0767, 0921

PROD1642 StoPox WG 100 EN 1504-2:2004

Proizvod za zaštitu površine – premaz
zaštita od prodiranja tvari (1.3)
fizikalna otpornost (5.1)
otpornost na kemikalije (6.1)

Reakcija na požar	B _{fl} - s1 kao sastavni dio sustava StoFloor Traffic WL 100
Propuštanje vodene pare	Razred I kao sastavni dio sustava StoFloor Traffic WL 100
Test isključivanja za procjenu prijanjanja	≥ 2,0 (1,5) N/mm ² kao sastavni dio sustava StoFloor Traffic WL 100
Otpornost na abraziju	Masovni gubitak < 3000 mg kao sastavni dio sustava StoFloor Traffic WL 100
Antistatičko ponašanje	NPD kao sastavni dio sustava StoFloor Traffic WL 100
Rešetkasti rez	NPD kao sastavni dio sustava StoFloor Traffic WL 100
Stisak	Razred III kao sastavni dio sustava StoFloor Traffic WL 100
Umjetni vremenski uvjeti	NPD kao sastavni dio sustava StoFloor Traffic WL 100
Linearno skupljanje	Nije određivo kao sastavni dio sustava StoFloor Traffic WL 100
Otpor na temperaturni šok	NPD kao sastavni dio sustava StoFloor Traffic WL 100
Kapilarno upijanje vode i vodopropusnost	w < 0,1 kg/(m ² *h ^{0,5}) kao sastavni dio sustava StoFloor Traffic WL 100
Otpornost na udar	razred I kao sastavni dio sustava StoFloor Traffic WL 100
Koeficijent širenja topline	NPD kao sastavni dio sustava StoFloor Traffic WL 100
Otpornost na kemikalije	NPD kao sastavni dio sustava StoFloor Traffic WL 100
Otpornost na kemikalije od jakog kemijskog utjecaja	smanjenje tvrdoće < 50 % kao sastavni dio sustava StoFloor Traffic WL 100
Opasne tvari	NPD kao sastavni dio sustava StoFloor Traffic WL 100
Prianjanje na mokrom betonu	NPD kao sastavni dio sustava StoFloor Traffic WL 100
Temperaturna kompatibilnost	≥ 2,0 (1,5) N/mm ² kao sastavni dio sustava StoFloor Traffic WL 100
Tlačna čvrstoća	Nije određivo kao sastavni dio sustava StoFloor Traffic WL 100

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Izjava o svojstvima 0103-6020-3

Prema EU Uredbi o GP br. 305/2011

Propusnost ugljičnog dioksida	sd > 50 m kao sastavni dio sustava StoFloor Traffic WL 100
Sposobnost premošćivanja pukotina	NPD kao sastavni dio sustava StoFloor Traffic WL 100