

Izjava o svojstvima za građevni proizvod

StoPur DV 508

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda	PROD3481 StoPur DV 508		
Namjena/namjene	zaštita od prodiranja tvari (1.3) regulacija sadržaja vlage (2.2) fizikalna otpornost (5.1) otpornost na kemikalije (6.1) rastući električni otpor (8.2)		
Proizvođač	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen		
Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP)	sustav 2+ (za primjenu u građevinama i inženjerskim konstrukcijama) sustav 3 (za namjenu koja podliježe propisima za reakcije na požar)		
Usklađena norma	EN 1504-2:2004		
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela	NB 0921 (sustav 2+) NB 0767 (sustav 3)		
Europski dokument za ocjenjivanje	nije relevantno		
Europska tehnička ocjena	nije relevantno		
Tijelo za tehničko ocjenjivanje	nije relevantno		
Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija	nije relevantno		
Objavljena svojstva	Proizvod se primjenjuje u sustavima za zaštitu površina: StoCretec OS 11a.5 sastoji se od komponenti: StoPox GH 530 StoPox TEP MultiTop StoPox DV 100 alternativno StoPur DV 508		
Bitna obilježja	Učinak	Usklađena tehnička specifikacija	
Reakcija na požar	C _{fl} - s1 kao sastavni dio sustava StoCretec OS 11a.5	sustav 3 / EN 1504-2:2004	
Propuštanje vodene pare	Razred III kao sastavni dio sustava StoCretec OS 11a.5	sustav 2+ / EN 1504-2:2004	
Test isključivanja za procjenu prianjanja	≥ 1,5 (1,0) N/mm ² kao sastavni dio sustava StoCretec OS 11a.5	sustav 2+ / EN 1504-2:2004	
Otpornost na abraziju	Masovni gubitak < 3000 mg kao sastavni dio sustava StoCretec OS 11a.5	sustav 2+ / EN 1504-2:2004	
Antistatičko ponašanje	NPD kao sastavni dio sustava StoCretec OS 11a.5	sustav 2+ / EN 1504-2:2004	
Rešetkasti rez	NPD kao sastavni dio sustava StoCretec OS 11a.5	sustav 2+ / EN 1504-2:2004	
Stisak	Razred III kao sastavni dio sustava StoCretec OS 11a.5	sustav 2+ / EN 1504-2:2004	
Umjetni vremenski uvjeti	NPD kao sastavni dio sustava StoCretec OS 11a.5	sustav 2+ / EN 1504-2:2004	
Linearno skupljanje	NPD kao sastavni dio sustava StoCretec OS 11a.5	sustav 2+ / EN 1504-2:2004	

Otpor na temperaturni šok	NPD kao sastavni dio sustava StoCretec OS 11a.5	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Kapilarno upijanje vode i vodopropusnost	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ kao sastavni dio sustava StoCretec OS 11a.5	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na udar	razred I kao sastavni dio sustava StoCretec OS 11a.5	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Koeficijent širenja topline	NPD kao sastavni dio sustava StoCretec OS 11a.5	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na kemikalije	NPD kao sastavni dio sustava StoCretec OS 11a.5	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na kemikalije od jakog kemijskog utjecaja	smanjenje tvrdoće $< 50 \%$ kao sastavni dio sustava StoCretec OS 11a.5	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Opasne tvari	NPD kao sastavni dio sustava StoCretec OS 11a.5	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Prianjanje na mokrom betonu	NPD kao sastavni dio sustava StoCretec OS 11a.5	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Temperaturna kompatibilnost	$\geq 1,5 (1,0) \text{ N/mm}^2$ kao sastavni dio sustava StoCretec OS 11a.5	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Tlačna čvrstoća	NPD kao sastavni dio sustava StoCretec OS 11a.5	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Propusnost ugljičnog dioksida	$sd > 50 \text{ m}$ kao sastavni dio sustava StoCretec OS 11a.5	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Sposobnost premošćivanja pukotina	B 3,2 (-20 °C) kao sastavni dio sustava StoCretec OS 11a.5	sustav 2+ / EN 1504-2:2004

NPD = no performance determined

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Preslika je obrađena elektroničkim putem i valjana je bez potpisa.

10.06.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Aktualnu verziju izjave o svojstvima možete elektronički otvoriti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0103-6077-3

14

NB 0921 (sustav 2+)
NB 0767 (sustav 3)

**PROD3481 StoPur DV 508
EN 1504-2:2004**

zaštita od prodiranja tvari (1.3)
regulacija sadržaja vlage (2.2)
fizikalna otpornost (5.1)
otpornost na kemikalije (6.1)
rastući električni otpor (8.2)

Reakcija na požar	C _{fl} - s1 kao sastavni dio sustava StoCretec OS 11a.5
Propuštanje vodene pare	Razred III kao sastavni dio sustava StoCretec OS 11a.5
Test isključivanja za procjenu prijanjanja	≥ 1,5 (1,0) N/mm ² kao sastavni dio sustava StoCretec OS 11a.5
Otpornost na abraziju	Masovni gubitak < 3000 mg kao sastavni dio sustava StoCretec OS 11a.5
Antistatičko ponašanje	NPD kao sastavni dio sustava StoCretec OS 11a.5
Rešetkasti rez	NPD kao sastavni dio sustava StoCretec OS 11a.5
Stisak	Razred III kao sastavni dio sustava StoCretec OS 11a.5
Umjetni vremenski uvjeti	NPD kao sastavni dio sustava StoCretec OS 11a.5
Linearno skupljanje	NPD kao sastavni dio sustava StoCretec OS 11a.5
Otpor na temperaturni šok	NPD kao sastavni dio sustava StoCretec OS 11a.5
Kapilarno upijanje vode i vodopropusnost	w < 0,1 kg/(m ² *h ^{0.5}) kao sastavni dio sustava StoCretec OS 11a.5
Otpornost na udar	razred I kao sastavni dio sustava StoCretec OS 11a.5
Koeficijent širenja topline	NPD kao sastavni dio sustava StoCretec OS 11a.5
Otpornost na kemikalije	NPD kao sastavni dio sustava StoCretec OS 11a.5
Otpornost na kemikalije od jakog kemijskog utjecaja	smanjenje tvrdoće < 50 % kao sastavni dio sustava StoCretec OS 11a.5
Opasne tvari	NPD kao sastavni dio sustava StoCretec OS 11a.5
Prianjanje na mokrom betonu	NPD kao sastavni dio sustava StoCretec OS 11a.5
Temperaturna kompatibilnost	≥ 1,5 (1,0) N/mm ² kao sastavni dio sustava StoCretec OS 11a.5
Tlačna čvrstoća	NPD kao sastavni dio sustava StoCretec OS 11a.5

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Izjava o svojstvima 0103-6077-3

Prema EU Uredbi o GP br. 305/2011

Propusnost ugljičnog dioksida	sd > 50 m kao sastavni dio sustava StoCretec OS 11a.5
Sposobnost premošćivanja pukotina	B 3,2 (-20 °C) kao sastavni dio sustava StoCretec OS 11a.5