

# Izjava o svojstvima za građevni proizvod

## StoSeal F 100

<b>Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda</b>	PROD3432 StoSeal F 100
<b>Namjena/namjene</b>	masa za brtvljenje za fasadne elemente masa za brtvljenje spojnice za vanjske primjene tip F EXT-INT CC 25HM kondicioniranje: postupak B nosivi materijal: anodizirani aluminij, staklo i mort M1 pripremna obrada sredstvom za prijanjanje V40 (aluminij) i V17 (mort M1)
<b>Proizvođač</b>	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
<b>Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP)</b>	sustav 3 (reakcija na požar) sustav 3 (vrijedi za sve ostale "Bitne značajke" u tablici)
<b>Usklađena norma</b>	EN 15651-1:2012
<b>Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela</b>	Ift Rosenheim GmbH NB 0757
<b>Europski dokument za ocjenjivanje</b>	nije relevantno
<b>Europska tehnička ocjena</b>	nije relevantno
<b>Tijelo za tehničko ocjenjivanje</b>	nije relevantno
<b>Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija</b>	nije relevantno

### Objavljena svojstva

Bitna obilježja	Učinak	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	E	EN 15651-1:2012
Trajnost	položeno	EN 15651-1:2012
Prijanjanje za podlogu	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
Gubitak volumena	≤ 10 %	EN 15651-1:2012
Elastičnost / ponašanje pri povlačenju nakon uranjanja u vodu (plastično)	NF (bez zakazivanja na 23 °C)	EN 15651-1:2012
Elastičnost / ponašanje pri povlačenju u prednaponu nakon uranjanja u vodu (elastično)	NF (bez zakazivanja)	EN 15651-1:2012
Elastičnost nenosivih brtvila s niskim modulom u područjima s hladnom klimom	NPD (pri -30 °C)	EN 15651-1:2012
Elastičnost u prednaponu za nestrukturna spojna brtvila u područjima s hladnom klimom	NPD (pri -30 °C)	EN 15651-1:2012
Oslobađanje kemikalija opasnih po zdravlje ili štetnih za okoliš	ocijenjeno	EN 15651-1:2012

*NPD = no performance determined*

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

P.p. Francisco Ramos / Voditelj poslovnih jedinica Fasada i Interijeri

Preslika je obrađena elektroničkim putem i valjana je bez potpisa.

**04.04.2023**

**Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen**

Aktualnu verziju izjave o svojstvima možete elektronički otvoriti na [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0101-0263-3

16

NB 0757

**PROD3432 StoSeal F 100**

**EN 15651-1:2012 masa za brtvljenje za fasadne elemente**

masa za brtvljenje spojnice za vanjske primjene

tip F EXT-INT CC 25HM

kondicioniranje: postupak B

nosivi materijal: anodizirani aluminij, staklo i mort M1

pripremna obrada sredstvom za prijanjanje V40 (aluminij) i V17 (mort M1)

Reakcija na požar	E
Trajnost	položeno
Prijanjanje za podlogu	≤ 3 mm
Gubitak volumena	≤ 10 %
Elastičnost / ponašanje pri povlačenju nakon uranjanja u vodu (plastično)	NF (bez zakazivanja na 23 °C)
Elastičnost / ponašanje pri povlačenju u prednaponu nakon uranjanja u vodu (elastično)	NF (bez zakazivanja)
Elastičnost nenosivih brtvila s niskim modulom u područjima s hladnom klimom	NPD (pri -30 °C)
Elastičnost u prednaponu za nestrukturna spojna brtvila u područjima s hladnom klimom	NPD (pri -30 °C)
Oslobađanje kemikalija opasnih po zdravlje ili štetnih za okoliš	ocijenjeno