

Izjava o svojstvima za građevni proizvod

StoSeal F 355

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda	PROD0897 StoSeal F 355	
Namjena/namjene	EN 15651-1 masa za brtvljenje spojnica fasadnih elemenata za unutarnje i vanjske primjene	
	EN 15651-4 brtvilo za spojnice za pješačke staze	
	Tip F EXT-INT CC 20HM / PW EXT-INT CC 20HM: kondicioniranje: postupak B nosivi materijal: anodizirani aluminij i mort M1 pripremna obrada sredstvom za prijanjanje V40 (aluminij) i V17 (mort M1)	
Proizvođač	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen	
Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP)	sustav 3 sustav 3 (za namjenu koja podliježe propisima za reakcije na požar)	
Usklađena norma	EN 15651-1:2012, EN 15651-4:2012	
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela	NB 0757	
Europski dokument za ocjenjivanje	nije relevantno	
Europska tehnička ocjena	nije relevantno	
Tijelo za tehničko ocjenjivanje	nije relevantno	
Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija	nije relevantno	
Objavljena svojstva		
Bitna obilježja	Učinak	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	E	sustav 3 / EN 15651-1, -4: 2012-12
Trajnost	položeno	sustav 3 / EN 15651-1, -4: 2012-12
Prianjanje za podlogu	≤ 3 mm	sustav 3 / EN 15651-1, -4: 2012-12
Gubitak volumena	≤ 10 %	sustav 3 / EN 15651-1, -4: 2012-12
Elastičnost / ponašanje pri povlačenju u prednaponu nakon uranjanja u vodu (elastično)	NF	sustav 3 / EN 15651-1, -4: 2012-12
Elastičnost nenosivih brtvila s niskim modulom u područjima s hladnom klimom	NF	sustav 3 / EN 15651-1, -4: 2012-12
Elastičnost u prednaponu za nestrukturna spojna brtvila u područjima s hladnom klimom	NF	sustav 3 / EN 15651-1, -4: 2012-12
Oslobađanje kemikalija opasnih po zdravlje ili štetnih za okoliš	ocijenjeno	sustav 3 / EN 15651-1, -4:

Elastičnost (sekantni modul / prijelomno istezanje)	> 0,4 MPa	2012-12 sustav 3 / EN 15651-1, -4: 2012-12
\\192.168.0.133\PROJEKTE\7327\207862\QS\check\30_1\2020 1125_095441\TLR02 07862_30_1__errors.py_report.htmlLijepljenje/rastezanje pod prednaprežanjem nakon 28-dnevnog skladištenja vode	NF	sustav 3 / EN 15651-1, -4: 2012-12
Lijepljenje/rastezanje pod prednaprežanjem nakon 28-dnevnog skladištenja slane vode	NF	sustav 3 / EN 15651-1, -4: 2012-12
Otpornost na kidanje	NF	sustav 3 / EN 15651-1, -4: 2012-12
Elastičnost (sekantni modul)	NPD pri - 30 °C	sustav 3 / EN 15651-1, -4: 2012-12

NPD = no performance determined

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

P.p. Francisco Ramos / Voditelj poslovnih jedinica Fasada i Interijeri

Preslika je obrađena elektroničkim putem i valjana je bez potpisa.

09.11.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktualnu verziju izjave o svojstvima možete elektronički otvoriti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-0009-2

14

NB 0757

PROD0897 StoSeal F 355**EN 15651-1:2012****EN 15651-4:2012**

EN 15651-1

masa za brtvljenje spojnice fasadnih elemenata za unutarne i vanjske primjene

EN 15651-4

brtvilo za spojnice za pješačke staze

Tip F EXT-INT CC 20HM / PW EXT-INT CC 20HM:

kondicioniranje: postupak B

nosivi materijal: anodizirani aluminij i mort M1

pripremna obrada sredstvom za prijanjanje V40 (aluminij) i V17 (mort M1)

Reakcija na požar	E
Trajnost	položeno
Prianjanje za podlogu	≤ 3 mm
Gubitak volumena	≤ 10 %
Elastičnost / ponašanje pri povlačenju u prednaponu nakon uranjanja u vodu (elastično)	NF
Elastičnost nenosivih brtvila s niskim modulom u područjima s hladnom klimom	NF
Elastičnost u prednaponu za nestrukturna spojna brtvila u područjima s hladnom klimom	NF
Oslobađanje kemikalija opasnih po zdravlje ili štetnih za okoliš	ocijenjeno
Elastičnost (sekantni modul / prijelomno istezanje)	$> 0,4$ MPa

\\192.168.0.133\PROJEKTE\7327\207862\QS\check\3
0_1\20201125_095441\TLR02
07862_30_1__errors.py_report.htmlLijepljenje/rastez

anje pod prednaprezanjem nakon 28-dnevnog
skladištenja vode

Lijepljenje/rastezanje pod prednaprezanjem nakon
28-dnevnog skladištenja slane vode

NF

Otpornost na kidanje

NF

Elastičnost (sekantni modul)

NPD pri - 30 °C