

# Izjava o svojstvima za građevni proizvod

## StoSeal F 505

<b>Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda</b>	PROD0855 StoSeal F 505
<b>Namjena/namjene</b>	masa za brtvljenje spojnice za vanjske primjene tip F EXT-INT CC 25LM
<b>Proizvođač</b>	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
<b>Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP)</b>	sustav 3
<b>Usklađena norma</b>	EN 15651-1:2012
<b>Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela</b>	NB 0751
<b>Europski dokument za ocjenjivanje</b>	nije relevantno
<b>Europska tehnička ocjena</b>	nije relevantno
<b>Tijelo za tehničko ocjenjivanje</b>	Ift Rosenheim GmbH
<b>Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija</b>	nije relevantno

### Objavljena svojstva

Bitna obilježja	Učinak	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	E	EN 15651-1:2012
Trajnost	položeno	EN 15651-1:2012
Prianjanje za podlogu	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
Gubitak volumena	≤ 10 %	EN 15651-1:2012
Elastičnost / ponašanje pri povlačenju nakon uranjanja u vodu (plastično)	NPD	EN 15651-1:2012
Elastičnost / ponašanje pri povlačenju u prednaponu nakon uranjanja u vodu (elastično)	NPD	EN 15651-1:2012
Elastičnost nenosivih brtvila s niskim modulom u područjima s hladnom klimom	NPD	EN 15651-1:2012
Elastičnost u prednaponu za nestrukturna spojna brtvila u područjima s hladnom klimom	NPD	EN 15651-1:2012
Oslobađanje kemikalija opasnih po zdravlje ili štetnih za okoliš	ocijenjeno	EN 15651-1:2012
Elastičnost (sekantni modul / prijelomno istezanje)	≤ 0,4 MPa	EN 15651-1:2012
Elastičnost (sekantni modul)	≤ 0,9 MPa	EN 15651-1:2012

NPD = no performance determined

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

P.p. Francisco Ramos / Voditelj poslovnih jedinica Fasada i Interijeri

Preslika je obrađena elektroničkim putem i valjana je bez potpisa.

**09.11.2022**

**Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen**

Aktualnu verziju izjave o svojstvima možete elektronički otvoriti na [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).



**Sto SE & Co. KGaA**  
Ehrenbachstraße 1  
D-79780 Stühlingen

0103-0008-1

14

NB 0751

**PROD0855 StoSeal F 505**  
**EN 15651-1:2012**

masa za brtvljenje spojnice za vanjske primjene  
tip F EXT-INT CC 25LM

Reakcija na požar	E
Trajnost	položeno
Prianjanje za podlogu	≤ 3 mm
Gubitak volumena	≤ 10 %
Elastičnost / ponašanje pri povlačenju nakon uranjanja u vodu (plastično)	NPD
Elastičnost / ponašanje pri povlačenju u prednaponu nakon uranjanja u vodu (elastično)	NPD
Elastičnost nenosivih brtvila s niskim modulom u područjima s hladnom klimom	NPD
Elastičnost u prednaponu za nestrukturna spojna brtvila u područjima s hladnom klimom	NPD
Oslobađanje kemikalija opasnih po zdravlje ili štetnih za okoliš	ocijenjeno
Elastičnost (sekantni modul / prijelomno istezanje)	≤ 0,4 MPa
Elastičnost (sekantni modul)	≤ 0,9 MPa