

Izjava o svojstvima za građevni proizvod

StoSil® MP

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda	PROD0673 StoSil® MP
Namjena/namjene	Žbuka s organskim vezivima na zidovima, stropovima i stupovima u vanjskom području
Proizvođač	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP)	sustav 3 (reakcija na požar) sustav 4 (vrijedi za sve ostale "Bitne značajke" u tablici)
Usklađena norma	EN 15824:2017
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela	MPA NRW NB 0432
Europski dokument za ocjenjivanje	nije relevantno
Europska tehnička ocjena	nije relevantno
Tijelo za tehničko ocjenjivanje	nije relevantno
Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija	nije relevantno

Objavljena svojstva

Bitna obilježja	Učinak	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A2-s1, d0	EN 15824:2017
Upijanje vode	W 3	EN 15824:2017
Propuštanje vodene pare	V 1	EN 15824:2017
Toplinska vodljivost	NPD	EN 15824:2017
Trajnost	NPD	EN 15824:2017
Opasne tvari	NPD	EN 15824:2017
Čvrstoća prijanjanja	≥ 0,3 MPa	EN 15824:2017

NPD = no performance determined

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

P.p. Francisco Ramos / Voditelj poslovnih jedinica Fasada i Interijeri

Preslika je obrađena elektroničkim putem i valjana je bez potpisa.

11.06.2024

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Aktualnu verziju izjave o svojstvima možete elektronički otvoriti na www.sto.com/ce.

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Izjava o svojstvima 0101-0059-6
Prema EU Uredbi o GP br. 305/2011



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0059-6

10

NB 0432

PROD0673 StoSil® MP
EN 15824:2017 Žbuka s organskim vezivima
na zidovima, stropovima i stupovima u vanjskom području

Reakcija na požar	A2-s1, d0
Upijanje vode	W 3
Toplinska vodljivost	NPD
Čvrstoća prijanjanja	≥ 0,3 MPa
Trajnost	NPD
Propuštanje vodene pare	V 1
Opasne tvari	NPD