

Tehnički list

L-Bead 100

Profil za zaštitu rubova od kompozitnog materijala za upotrebu u suhogradnji



Karakteristika

Primjena

- unutra
- za stvaranje priključaka i završne radove u suhogradnji
- u vrlo frekventnim i zahtjevnim područjima

Svojstva

- otporna na udarce
- fleksibilan profil za zaštitu rubova
- profil za zaštitu rubova na valjku, može se narezati na duljinu rubova
- prostorno štedljiv transport
- siguran transport
- reduciran rez zbog rezanja na duljinu rubova
- PVC u profilu za zaštitu rubova brine da rub zadrži svoju debljinu i dugo traje
- dobro pokrivanje nepravilnih reznih rubova ili spojnica u odstupanju
- nije potrebna dodatna prerada reznih rubova ili spojnica u odstupanju
- odlično prianjanje zbog potpuno vlaknima obložene površine
- brza i jednostavna montaža
- savršeni rubovi pod svakim kutom
- vodootporno
- nehrđajuće

Format

- širina: 45 mm, 12,7 mm
- duljina: 30,5 m

Podloga

Zahtjevi

Podloga općenito:
- Nosivo, čvrsto
- Čisto, suho

Uporaba

Potrošnja

Vrsta primjene

Približna potrošnja

profil na valjku, može se narezati na duljinu rubova

1

m/m

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.

Tehnički list

L-Bead 100

Aplikacija

1. Izmjerite duljinu rubnog profila.
2. Odrežite rubove profila pod kutom od 45°. Alat: škare, npr. Sto-Blech- und Figurenschere gerade.
3. Nanesite masu za ispunjavanje proizvođača Sto na podlogu., npr. StoLevell in Fill, StoLevell In AS, StoLevell In Sil.
4. Okrenite rubnik profila stranom koja ja otisnuta prema van.
5. Izravnajte i uglavite rubni profil uz ravnomjeran pritisak.
6. Uklonite suvišni materijal. Suvišnim materijalom zatvorite oslonce profila.
7. Pustite masu za ispunjavanje da se osuši.
8. Nakon sušenja izbrusite rub i uklonite prašinu.

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Ovisno o stupnju kvalitete Q1-Q4 u više radnih navrata nanesite masu za ispunjavanje.

Dobavljanje

Ton boje bijela

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite na suhome.

Označavanje

Proizvodna skupina Pribor

Sigurnost

Ovaj je proizvod tvorevina. Nije potrebna izrada sigurnosno-tehničkog lista u skladu s Uredbom REACH (EZ) br. 1907/2006, Prilog II. Poblje informacije možete pronaći na stranici www.sto.de u rubrici Service & Tools / Uredba REACH.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Tehnički list

L-Bead 100

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com