

Tehnički list

Mid-Flex

Papirom kaširani rubni profil od kompozitnog materijala za upotrebu u suhogradnji



Karakteristika

Primjena	• unutra • prikladno za unutarnje i vanjske rubove • za stvaranje preciznih i ravnih rubova • prikladno osobito za sanaciju popucalih i deformiranih rubova • u vrlo frekventnim i zahtjevnim područjima
----------	--

Svojstva	• otporna na udarce • fleksibilno • papirom kaširani • dostava na valjku, može se narezati na duljinu ruba • prostorno štedljiv transport • siguran transport • reduciran rez zbog rezanja na duljinu rubova • PVC u rubnom profilu brine da rub zadrži svoju debljinu i dugo traje • brza i jednostavna montaža • savršeni rubovi pod svakim kutom • vodootporno • nehrđajuće
----------	--

Format	• širina: 76 mm • duljina: 30,5 m
--------	---

Podloga

Zahtjevi	Podloga općenito: - Nosivo, čvrsto - Čisto, suho
----------	--

Uporaba

Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja
	dostava na valjku, može se narezati na duljinu ruba	1 m/m
Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.		

Tehnički list

Mid-Flex

Aplikacija

1. Izmjerite duljinu rubnog profila.
2. Sklopite rubni profil pod željenim kutom.
3. Odrežite rubove profila pod kutom od 45°. Alat: škare, npr. Sto-Blech- und Figurenschere gerade.
4. Nanesite masu za ispunjavanje proizvođača Sto na podlogu., npr. StoLevell in Fill, StoLevell In AS, StoLevell In Sil.
5. Okrenite rubnik profila stranom koja ja otisnuta prema van.
6. Izravnajte i uglavite profil uz ravnomjeran pritisak.
7. Uklonite suvišni materijal. Suvišnim materijalom zatvorite oslonce profila od reljefnog papira.
8. Pustite masu za ispunjavanje da se osuši.
9. Nakon sušenja izbrusite rub i uklonite prašinu.

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Ovisno o stupnju kvalitete Q1-Q4 u više radnih navrata nanesite masu za ispunjavanje.

Dobavljanje

Ton boje bijela

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite na suhome.

Označavanje

Proizvodna skupina Pribor

Sigurnost

Ovaj je proizvod tvorevina. Nije potrebna izrada sigurnosno-tehničkog lista u skladu s Uredbom REACH (EZ) br. 1907/2006, Prilog II. Poblježe informacije možete pronaći na stranici www.sto.de u rubrici Service & Tools / Uredba REACH.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje. Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Tehnički list

Mid-Flex

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com