


Tehnički list

Sto-Anschlussprofil FG

Završni profil s integriranom mrežicom od staklenih vlakana

**Karakteristika**

Primjena

- izvana
- rubni profil za izradu druge razine brtvljenja ispod prozorskih klupica (u kombinaciji s prikladnim brtvenim folijama)

Svojstva

- od plastike
- s integriranom mrežicom od staklenih vlakana
- s odvodnim otvorima za kontrolirani odvod vode
- sa zaštitnom spojkom za osiguranje čistog donjeg završetka žbuke
- može se prerađivati temeljnim žbukama
- jednostavna i sigurna obrada

Format

- duljina profila: 2,585 m

Podloga

Zahtjevi

Podloga mora biti stabilna, ravna, suha i bez tvari koje ugrožavaju prianjanje (npr. mast, prljavština).

Pripreme

Postavite izolacijske ploče.
Izradite izolaciju rukohvata s nagibom od 5°.
Izradite izolaciju niše tako da ne nastanu šupljine na području donjih prozorskih kutova.
Porozne podloge kao što su izolacijske ploče od mekih drvenih vlakana pripremno premažite proizvodom StoPrim Butyl.

Uporaba

Temperatura pri uporabi

najniža temperatura podloge i zraka: +5 °C
najviša temperatura podloge i zraka: +30 °C

Aplikacija

Izmjerite svijetlu širinu pa profil izrežite na tu duljinu.

Skinite zaštitnu foliju s ljepljive vrpce pa profil pričvrstite na prednji rub rukohvata.

Brtvenu foliju postavite u skladu s proizvođačevim uputama. Pritom brtvenu foliju zalijepite na vodoravni krak i vodite do graničnika (tj. ne do zubaca) tako da vodu može neometano oteći.

Na području ispod ruba rukohvata nanosite masu za armiranje po cijeloj širini

Tehnički list

Sto-Anschlussprofil FG

vrpce tkanine. Izbušeni kraj i tkaninu od staklenih vlakana zidarskom lopaticom ugradite u svježu masu za armiranje. Pri armiranju površina pomaknite tkaninu do ruba.

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Spajanje s prozorom vrši se s pomoću završne priključne letvice. Njih treba isušiti u brtvenom koritu. Zato se završne priključne letvice smiju montirati tek nakon izrade druge razine brtvljenja; one se postavljaju prije izolacije niše. Zbog svoje male širine za to je posebno pogodan npr. StoProfile Seal Perfect.

Prozorska klupica lijepi se proizvodom StoColl Fix odnosno StoSeal F 100. Za to valja pruge ljepila nanijeti u smjeru nagiba, na udaljenosti od otprilike 20 - 30 cm. U ovom slučaju nisu potrebni držači za prozorsku klupicu.

Dobavljanje

Ton boje bijeli profil

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite na suhom i ravnom mjestu.

Označavanje

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proozvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com