

Tehnički list

Sto-Attikaprofil

Završni profil s integriranom tkaninom od staklenih vlakana



Karakteristika

- Primjena**
- izvana
 - za priključivanje na pokrove atika u sustavima fasadne izolacije

- Svojstva**
- od plastike
 - s integriranom tkaninom od staklenih vlakana
 - s pripadajućim kutnim elementom

- Format**
- duljina profila: 230 cm
 - kutni element: 10 x 10 cm

Podloga

- Zahtjevi**
- Dovoljno otvrdnuto lijepljenje izolacijskih ploča (za vrijeme sušenja/vezanja organske mase za lijepljenje odnosno mineralnog morta za lijepljenje vidi dotični tehnički list).
- Čiste, suhe, ravne izolacijske ploče bez odstupanja, poravnati rubovi.

- Pripreme**
- Montaža pokrova za atiku

Uporaba

Potrošnja	Uporaba	Približna potrošnja	
		1,00	m/m

Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Precizne vrijednosti potrošnje uz isječke mogu se odrediti na objektu.

Aplikacija

Masu za armiranje nanosite po cijeloj širini vrpce tkanine. Umetnite profil u svježu masu za armiranje vodoravno i poravnano (što je dalje moguće), ugurajte ga pod limeni pokrov i ugradite zidarskom lopaticom. Prekomjernu masu za armiranje skinite gladilicom od plemenitog čelika.

U području spoja integrirana vrpca tkanine mora se preklapati 10 cm. Profile povežite priloženim profilnim spojnicama. Za izradu kutova preporučujemo Sto-Attikaprofil Eckstück.

Pri armiranju površina prinesite tkaninu do ruba žbuke. Armiranje i završna žbuka

Tehnički list

Sto-Attikaprofil

moraju se obaviti tijesno uz rub žbuke.

Dobavljanje

Ton boje bijela

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite na suhom i ravnom mjestu.

Označavanje

Proizvodna skupina Pribor za ETICS

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Međutim, ne oslobađaju korisnika od potrebe da na vlastitu odgovornost provjeri valjanost i korištenje.

Primjene, koje se ne spominju jednoznačno u ovom tehničkom listu, smiju uslijediti tek nakon odobrenja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. To posebno vrijedi za kombinacije s drugim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Kovinska 4/a, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
Telefaks: +385 1 3473 330
info.hr@sto.com